

数显频率表|智能数显表|PD194F-1X1

产品名称	数显频率表 智能数显表 PD194F-1X1
公司名称	乐清市立业科技仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:立业科技 型号:LPD194F-1X1
公司地址	温州乐清市柳市象阳新光工业区
联系电话	86-0577-62600034 13587708010

产品详情

数显频率表|智能数显表

标准配置：

仪表测量电网上高/低压单相频率。数字校零、数字校调，精度高，性价比极高。

标准pt输入或电压信号直接输入。

宽范围交直流通用电源ac/dc80-265v或ac 220v。

单排四位led数码实时显示，仪表可通过显示面板按键设定显示值。

采用盘面开孔式安装方式（16槽型）

外型尺寸：160*80mm

开孔尺寸：151*71mm

可选配置：

rs485通讯接口（光藕隔离），modbus rtu通讯规约

一路可编程模拟量输出，dc4-20ma dc 0-5v。

继电器报警输出，对被测量参数实现上下限监控。

技术指标

二、主要技术指标

1、信号输入：标称输入：电压ac 100v、220v、380v

标称频率：50.00 hz

2、测量范围：40.00hz ~ 60.00hz，极限测量范围：20.00hz ~ 99.99hz

3、精度：0.1%

4、绝缘强度：iec 60255-5 2kvrms-1min

5、环境承受能力：工作 iec 60068-1和2 0 ~ +55

储存 iec 60068-1和2 -25 ~ +70

湿热 iec 60068-1-3 93%rh 40

6、使用场合：无腐蚀性气体及金属粉尘，海拔高度< 3000 m

7、工作电源及功耗：ac (85 ~ 265)v或dc (100 ~ 275)v 5va

详情请进入我公司网站 www.chlykj.com

本产品的加工定制是是，品牌是立业科技，型号是LPD194F-1X1，测量范围是45-55（Hz），准确度是0.5，输入信号幅度是100/220/380（V），适用范围是电力，成套