

安科瑞频率表PZ48-F

产品名称	安科瑞频率表PZ48-F
公司名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:安科瑞 型号:PZ48-F
公司地址	江苏江阴南闸东盟工业园区东盟路5号
联系电话	0510-86179969 18860995117

产品详情

安科瑞pz48-f频率表采用交流采样技术，能分别测量电网中的频率，可通过面板薄膜开关设置倍率。带rs-485通讯接口，采用modbus或profibus协议；也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出。

????

技术指标

技术参数		指标
输入	标称值	电压：100v、220v、380v，电流：1a、5a
	过载	电流：持续1.2倍，瞬时10倍/秒；电压：持续1.2倍，瞬时2倍/秒
	频率	45hz~65hz

	功耗	< 0.5va
	精度等级	电流、电压：0.5级 频率：0.05hz 有功功率，有功电能：0.5级 无功功率，无功电能：1.0级
输出	模拟量	4-20ma、0-20ma、0-5v等
	通讯	rs485 modbus-rtu协议/profibus-dp协议，1位起始位、8位数据位、1位停止位，1200/2400/4800/9600/19200bps
	电能	2路集电极开路的光藕脉冲
	报警	1路无源常开触点：1a/30vdc、2a/250vac，高、低、不平衡报警均可设置
	开关量输入	无源接点输入方式：内置电源，光耦隔离
	开关量输出	继电器常开触点输出：1a/30vdc、2a/250vac
	显示	led、lcd显示，范围-9999~9999，倍率任意设置
	电源	电压范围
功耗		< 1.2w
	绝缘电阻	100m
	工频耐压	电源/输入/输出之间2kv/1min
	平均无故障工作时间	50000h
环境	温度	工作：lcd显示：-10 ~+45 ；led显示：-10 ~+55 储存：-20 ~+70
	湿度	93%rh，不结露，无腐蚀性气体场所

海拔

2500m

I 功能一览表

型号		pz48-ai	pz48-ai3	pz48-av	pz48-av3	pz48-f
功能特性		pz48l-ai	pz48l-ai3	pz48l-av	pz48l-av3	pz48l-f
测量参数	单相电流					
	三相电流					
	单相电压					
	三相电压					
	电网频率					
选配功能 (任选其一)	c					
	m					

I 外形及尺寸(mm)