

重庆学校运动场隔离防护网场地钢丝围网体育场勾花护栏网安装厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 重庆学校运动场隔离防护网场地钢丝围网体育场勾花护栏网安装厂家 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司 |
| 价格 | 30.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:重庆球场围网 产品作用:隔离防护 孔型:菱形孔 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号 |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885 |

产品详情

重庆学校运动场隔离防护网，球场勾花护栏网，体育场围网施工厂家，羽毛球场，门球场各种室内体育馆，室内体育场围网均可生产。足球场围网，足球场防护栏，足球场运动围网等。

运动场围网材质：包塑网子内丝均为镀锌丝，塑层分为PE再生料、PE原生料和PVC。PE再生料，色泽发暗，不褪色，长时间风吹日晒塑层容易产生裂痕。PVC，不开裂，但随时间会慢慢褪色。PE原生料，是我厂推荐材料，色泽发亮，不褪色不开裂，已尝试使用**过5年，没有发生质量问题。

运动场围网编织方法：编织而成运动场围网优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。运动场围网的固定方式：（1）底盘：要求地面硬化，在地面上打上膨胀螺栓将立柱予以固定。（2）打孔预埋：要求地面硬化，水泥面厚度10cm以上，用水钻打好孔，然后将立柱放入孔中用无收缩灌浆料灌缝，待凝固好后再装围网。（3）基坑预埋：先挖好基坑，然后将立柱放入基坑中浇筑混凝土，待混凝土凝固好后再安装围网。

围网属于护栏网这一行业中的一种，球场围网灵活性比较强，可跟现场需要来随时调整定型结构。围网一般宽度是3米（柱中心为3米），高度是4米（如果有特殊情况下可以做成1.2米-6米）。适用于国内、国外体育项目训练场地使用。球场围网灵活性强，但是在施工时也要注意1.必须对所用场地进行实质性的测量，根据现场需要的图纸来进行比对，比对后来对场地进行排版，一般情况下每档跨度为3米。2.在安装围网时要保证围网的防腐处理不被破坏，因为网面的钢丝是热镀锌钢丝PE/PVC包塑具有防腐蚀、防老化的特点。3.安装时先把*和末端所用的立柱先立起来拉线确定是不是一条直线，防止安装后所有的立柱不成直线，影响美观。4.如有场地末端未达到3米或大于3米应随时调节。

操场围栏网订货流程

- 1、客户将产品图纸或产品规格发送邮件 或来电咨询
- 2、收到客户图纸或规格，为客户提供护栏网报价（价格清单）。
- 3、具体商定：交货期、特殊要求等事宜。
- 4、订货打预付款，我公司采购原材料开始生产。
- 5、产品生产完毕，客户付尾款，我公司发货。

操场围栏网 训练场防护栏 球场围网安装