

苏州电子无尘车间洁净度检测机构

产品名称	苏州电子无尘车间洁净度检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	报告语言:中英文可选 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

电子无尘车间洁净度检测等级：

等离子显示器(PDP)生产用洁净厂房：涂屏间等：5.5级、温度 25 ± 2 ，湿度 $50\% \pm 10\%$ ；其他生产间：6.5~8级、温度 $20 \sim 26$ 、湿度 $55\% \pm 10\%$ 。

电子无尘车间洁净度检测等级：锂电池生产干作业洁净生产区：6级、温度 23 ，露点(DP)-30；组装、测试洁净室(区)：7级、温度 23 ± 2 、湿度 20% 。电子无尘车间洁净度检测等级：印制电路板生产用洁净厂房6.5级、温度 24 ± 2 、湿度 $65\% \pm 5\%$ 。电子无尘车间洁净度检测等级：磁头生产用洁净厂房磁头装配、溅射烧结等要求4级($0.1 \mu m$)，研磨、检测等要求5级($0.1 \mu m$)，切割等要求6级。电子无尘车间洁净度检测等级：高密度磁盘生产用洁净厂房1)切带间、带基间、涂布间、固化间等6级： $0.5m$ 、温度 23 ± 1 、湿度 $50 \pm 5\%$ ，其中，涂布间的头部要求5级；2) 组装间7级： $0.5m$ 、温度 23 ± 2 、湿度 $50 \pm 10\%$ ；3) 配件间、化验室8级： $0.5\mu m$ 、温度 24 ± 3 、湿度 $50 \pm 10\%$ 。电子无尘车间洁净度检测等级：微硬盘驱动器(HDD)生产用洁净厂房溅射生产区4级： $0.1\mu m$ 、温度 23 ± 1 、湿度 $45\% \pm 5\%$ ；组装、测试等6级： $0.3\mu m$ 、温度 23 ± 2 、湿度 $45\% \pm 10\%$ 。电子无尘车间洁净度检测等级：8和4、5硅单晶及硅片加工8硅单晶及硅片加工：单晶拉制、原辅材料腐蚀为8级，磨片清洗、喷砂、加热炉室、检测封装、磨片、腐蚀清洗、抛光室为7级，石英管清洗、腐蚀清洗、加热炉后室、抛光贴片为6级，清洗、检测、包装为4级，最终检测为3级；4、5硅单晶及硅片加工：单晶拉制、原辅材料腐蚀、磨片清洗、喷砂、加热炉室、检测封装、抛光室为二级过滤，磨片、腐蚀清洗、抛光贴片为二级过滤及局部5级，清洗、检测、包装、最终检测均为6级及局部5级。