

NT 600压差检漏仪 NAKK测试仪 压差检漏仪

产品名称	NT 600压差检漏仪 NAKK测试仪 压差检漏仪
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

NAKK压差检漏仪?压差检漏仪NLT-360

压差检漏仪NLT-360特点：与无泄漏标准进行比较测量，压差检漏仪NLT-130，可以高精度检测泄漏。适合与特殊机器一起使用。

电源：AC100V 50/60HZ，压差检漏仪，可选：AC220V等

目前的消费：600毫安

压力范围：L1:2 ~ 50kPa L2:5 ~ 99kPa L3:5 ~ 200kPa

M:50 ~ 700kPa H:0.1 ~ 1.7MPa V:-95 ~ 0kPa

设定压差：1帕

通道数：1路

计时器：0~999.9秒

供给压力：试验压力+100kPa

管道连接直径：RC(PT)1/4

温度范围：0 ~ 50

湿度：80%RH以下（无结露）

外形尺寸/重量：H:375mm W:212mm D:494mm 10kg（低压规格）

数字流量计FM-100压差检漏仪NAKK

数字流量计FM-100；气流检漏仪NFT-720；台式半自动小零件气流检漏仪NTF-70

数字流量计FM-100：

准确性： \pm (读数的0.03%+2位数字)

比较输出：显示值>上限值

检测：精度 \pm 3% FS (25) 重复性 \pm 0.5 FS

流量范围：10、50、100、300、500ml/分钟 1.2L/分钟

温度范围：0 ~ 50

湿度：80%RH以下（无结露）

耐压性：1兆帕

外形尺寸/重量：高：85mm 宽：195mm 深：230mm 2kg

台式半自动小零件检漏仪NT-700

特点：

与无泄漏标准进行比较测量，压差检漏仪NLT-370，可以高精度检测泄漏。设计紧凑，操作方便。

可以预设10种不同的设置条件，因此可以为每个工件调用它们。非常适合防水产品和零件的泄漏检查！

电源：AC100V 50/60HZ可选：AC220V等

压力范围：L1:2 ~ 50kPa L2:5 ~ 50kPa L3:5 ~ 99kPa L4:5 ~ 200kPa

M:50 ~ 700kPa H:0.1 ~ 1.7MPa V:-95 ~ 0kPa

设定压差：1帕

通道数：10路（0~9路）

定时器：0~999.9秒

NT-600压差检漏仪-NAKK测试仪-压差检漏仪由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，

并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。井泽贸易——您可xinlai的朋友，公司地址：
深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦一路8号八卦岭工业区10栋装饰大厦西524T，联系人：王小姐。