

全国生产化工设备的厂家，全国制造化工设备的厂家，菏泽花王容器

产品名称	全国生产化工设备的厂家，全国制造化工设备的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

全国生产化工设备的厂家，全国制造化工设备的厂家，菏泽花王容器多数石油化工企业都经过多次改建、扩建，当对火炬设施进行改建、扩建时，同一企业内可能出现2座及2座以上火炬。为了充分利用土地资源 and 方便操作及管理，规定2座及2座以上火炬宜集中布置在同一个区域。集中布置的火炬要避免火炬高度不同造成的相互影响。火炬在检修时，检修人员应该穿戴防护服，当相邻火炬发生事故放空，检修人员应迅速撤离至安全地点。防护服性能可按人员承受的辐射热强度不超过 $4.73\text{kW}/\text{m}^2$ 考虑。如有必要，还可采取其他措施，如设置遮蔽棚或庇护所等。

4.2.7 汽车装卸设施、液化烃灌装站和全厂性仓库等，全国生产化工设备的厂家，全国制造化工设备的厂家，菏泽花王容器由于汽车来往频繁，汽车排气管可能喷出火花，若穿行生产区极不安全；而且，随车人员大多数是外单位的，情况比较复杂。为了厂区的安全与防火，上述设施应靠厂区边缘布置，设置围墙与厂区隔开，并设置独立出入口直接对外，或远离厂区独立设置。

4.2.8 泡沫站应布置在非防爆区，为避免罐区发生火灾产生的辐射热使泡沫站失去消防作用，并与现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151相协调，规定“全国生产化工设备的厂家，全国制造化工设备的厂家，菏泽花王容器与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。”

4.2.8A 事故水池主要收集火灾工况下的受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体。事故水及雨水一般是通过重力流管道自流至事故水池和雨水监测池，因此宜布置在厂区边缘的较低处。事故水及监测不合格的雨水需要经过处理合格后外排出厂，全国生产化工设备的厂家，全国制造化工设备的厂家，菏泽花王容器与污水处理场集中布置可减少管道长度和节能降耗。由于发生火灾事故时，可能伴随可燃液体的泄漏，因此规定了事故水池与明火地点及可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距。由于事故水池长时间是空置的，故与其他设施不规定防火间距。

4.2.8B 区域性含油污水提升设施是指为多个装置(单元)集中设置的含油污水提升设施。因此，应布置在装置及单元外，并按释放源规定了与重要设施、明火地点、全国生产化工设备的厂家，全国制造化工设备的厂家，菏泽花王容器高架火炬的防火间距。