

星光SUNKKO 863D+ 数显恒温BGA预热台

产品名称	星光SUNKKO 863D+ 数显恒温BGA预热台
公司名称	佛山市顺德区美利德电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:星光SUNKKO 型号:863D+
公司地址	顺德区乐从镇小布
联系电话	86-075728972123 13751526087

产品详情

星光863d+ 数显恒温bga预热台sunkko 863d+ digital thermostat bga preheater== 特式 / feature ==1) 采用独特的导风系统及无碳刷直流电机, 恒定预热风量。1) unique ventilation system and non-carbonate direct current motor stabilize hot airflow.2) 采用pid控制, 使温度精确稳定。2) pid control keeps precise and stable temperature.3) 机身小巧精密, 设led温度显示。3) compact design with led temperature display.4) 快速升温, 只需10秒可达250 oc。4) quick heat 250 oc within 10 seconds.5) 大面积加热范围12x8cm, 适合需均匀预热的中小型线路板或较大的元件。5) large heating area 12x8cm for even heating of a small-medium circuit board or a large component.6) 预热及冷却功能选择。6) preheat and cooling selection.7) 独有与星光852d+/852拆焊器联机开关功能。7) unique joint start function with option sunkko 852d+/852d rework station.8) 配合不同的数控拆焊器, 自由组合维修系统/维修站, 可维修smd及bga等组件。8) flexible form a service station with a digital rework station for smd and bga repairing.== sunkko 863d+ ==最高功率: 600wmax power: 600w控温范围: 100~300 octemperature: 100~300 oc预热面积: 12x8厘米heating area: 12x8 cm气流量: 6~8公升/分钟airflow: 6~8 l/min控温模式: pidtemperature control: pid发热体: 陶瓷heating element: ceramic传感器: k热电耦detector: k thermocouple机身: 150(长)171(阔)55(高)毫米dimension: 150(l)171(w)55(h) mm包装: 27x23.5x16厘米packing: 27x23.5x16 cm毛重: 3.5千克gross weight: 3.5 kg*数据如有修改, 恕不另行通知。*information maybe revised without prior notice.

本产品的加工定制是是, 品牌是星光SUNKKO, 型号是863D+, 材质是蜂窝式陶瓷发热芯, 最大电压是24 (V), 主要用途是拆焊主板维修