

# 地热采暖，远红外碳纤维单导地热席，网席，畜牧养殖，家庭采暖

产品名称	地热采暖，远红外碳纤维单导地热席，网席，畜牧养殖，家庭采暖
公司名称	芜湖市恒鑫电缆有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:华光 型号:HSVFHTIF
公司地址	安徽省芜湖市九华北路电器部件工业园
联系电话	0553-5315231

## 产品详情

性能1、结构外护套：聚偏氟乙烯（fep）；接地线：裸铜丝；屏蔽层：铝箔  
 内导体：合金电阻丝；内绝缘：聚偏氟乙烯（fep）；接头类型：外置接头；2、尺寸外径：3mm 3、电气参数供电电压：220v（电压可定制）  
 ；线性功率：12w/m功率密度：100w/m<sup>2</sup>、150w/m<sup>2</sup> 4、其他冷线长度：3m  
 ；最大表面工作温度：120 °c；最小弯曲系数：5d。

华光超薄特氟龙地席(单导100w/m<sup>2</sup>)

型号	电压	功率	线性功率	阻值	电缆长度 (m)	面积 (长*
hsvf-100	220	50	12	968.00	4.2	0.5*1
hsvf-100	220	100	12	484.00	8.3	0.5*2
hsvf-100	220	150	12	322.67	12.5	0.5*3
hsvf-100	220	200	12	242.00	16.7	0.5*4
hsvf-100	220	250	12	193.60	20.8	0.5*5
hsvf-100	220	300	12	161.33	25.0	0.5*6
hsvf-100	220	350	12	138.29	29.2	0.5*7
hsvf-100	220	400	12	121.00	33.3	0.5*8
hsvf-100	220	500	12	96.80	41.7	0.5*10
hsvf-100	220	600	12	80.67	50.0	0.5*12

华光超薄特氟龙地席 (单导150w/m<sup>2</sup>)

型号	电压	功率	线性功率	阻值	电缆长度 (m)	面积 (长*宽)

hsvf-150	220	150	12	322.67	12.5	0.5*2
hsvf-150	220	225	12	215.11	18.8	0.5*3
hsvf-150	220	300	12	161.33	25.0	0.5*4
hsvf-150	220	450	12	107.56	37.5	0.5*6
hsvf-150	220	600	12	80.67	50.0	0.5*8
hsvf-150	220	750	12	64.53	62.5	0.5*10
hsvf-150	220	900	12	53.78	75.0	0.5*12
hsvf-150	220	1200	12	40.33	100.0	0.5*16

本产品的加工定制是是，品牌是华光，型号是HSVFTIF，主要用途是地暖，地热，家庭采暖，产品认证是CEROHSGOSTISO9001-2008ISO1400