

台湾路昌DO-5510HA氧气分析仪 DO5510HA/水溶氧量分析仪

产品名称	台湾路昌DO-5510HA氧气分析仪 DO5510HA/水溶氧量分析仪
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LUTRON/路昌 型号:DO-5510HA
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

do-5510ha氧气分析仪do5510hai详细参数

do-5510ha氧气浓度/水溶氧量分析仪

oxygen meter

- 具有自动温度补偿功能及手动高度补偿
- 双视窗同时显示溶氧/氧气/温度
- rs-232/usb连接介面(软件选购)
- 大型lcd多工显示视窗
- 自动断电功能
- 探棒自动温度补偿
- 可设定之参数

a.温度 0-50 /自动

b.水中含盐度 0-39%

c.测量位置高度 0-3900m

显示器	超大型液晶显示器,字高15mm.(0.6 ")
测量范围	氧气 0 ~ 100.0 % o2
	溶氧 0 ~ 20.0mg/l
	温度 0 ~ 50
解析度	氧气 0.1%o2
	溶氧 0.1mg/l
	温度 0.1
误差度	氧气 $\pm 0.7\%$ o2
	溶氧 ± 0.4 mg/l
	温度 ± 0.8 /15
感应器构造	普及型氧气测棒结合热敏电阻自动补偿
旋钮及测棒温度补偿	温度 0 ~ 50 自动补偿
	盐度 0 ~ 39 %
	海拔度 0 ~ 3900(m.t)
资料锁定	将测量数值锁定
记忆记录	最大值.最小值.平均值可采记忆召回
关机	手动关机及自动关机 (未按任何按键 , 10分钟自动关机)
过载指示	显示 " "
资料输出	rs-232电脑输出介面
取样时间	约0.4秒
工作环境温度	0 ~50 .(32 ~122)
工作环境湿度	最高80% rh.
工作电源	006p直流9伏特电池
消耗电流	约直流6.6ma
重量	主机:335g.
尺寸	主机 180*72*32mm
	测棒 190mm*28mm
标准附件	携带盒 1只
	氧气测棒 1支
	操作说明书 1本
	溶氧电解液 1瓶
	溶氧测杯 2只

附件：

本产品的加工定制是否，品牌是LUTRON/路昌，型号是DO-5510HA，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0~20.0Mg/L，精确度是 ± 0.4 mg/L，分辨率是0.1，尺寸是180*72*32 (mm)