

PPM级在线溶氧传感器，溶解氧传感器DOG-209F

产品名称	PPM级在线溶氧传感器，溶解氧传感器DOG-209F
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海博取 型号:DOG-209F
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

dog - 209f型溶解氧电极

溶氧电极特性：

dog-209f型溶解氧传感器具有较高的稳定性和可靠性，

可在恶劣环境中使用，维护量也较小，适用于城市污水处理、

工业废水处理、水产养殖和环境监测等领域的溶解氧连续测定。

技术指标：

测量原理 电流式传感器(极谱式电极)

透气膜厚 50 μm

电极壳材料 u pvc或不锈钢

温度补偿电阻 pt100，100，22k，2.252k等等。

传感器寿命 >2年

电缆线长 5m(双屏蔽)

检测下限 0.01mg/l(20)

测量上限 40mg/l

响应时间 3min(90% , 20)

极化时间 1h

最低流速 2.5cm/s

漂移 %/月

测量误差
< ± 0.1mg/l

输出电流
100na左右 (25 空气中)

极化电压 0.7v

零氧

校准间隔时间 >60天

被测水质 0 - 80

本产品的加工定制是是，品牌是上海博取，型号是DOG-209F，类型是溶氧电极，测量范围是0-20mg/L，精确度是0.01，分辨率是0.01，尺寸是20*120 (mm)