

# 雷磁JPBJ-608型便携式溶解氧分析仪 深圳实验仪器

产品名称	雷磁JPBJ-608型便携式溶解氧分析仪 深圳实验仪器
公司名称	深圳市瑞鑫达科教仪器贸易部
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:JPBJ-608型
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市龙岗区布吉镇大靓花园A栋
联系电话	86 0755 89978803/89978513 13689558381

## 产品详情

### 仪器功能

- 1.采用宽屏幕液晶显示，同时具有操作提示功能，使用简单方便
- 2.可进行溶解氧浓度、溶解氧饱和度及温度测量
- 3.具有自动温度补偿功能，可进行零氧校准、满度校准、气压校准和盐度校准
- 4.具有数据断电保护、自动关机等电源管理功能，对测量结果可以贮存、删除、查阅
- 5.最多可贮存500套测量的实验数据
- 6.带有rs-232接口，可接tp-16型打印机打印当前测量结果或贮存的数据；选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯
- 7.仪器机箱防护等级为ip65，防水防尘，适用于野外作业
- 8.配用本厂生产电极：do-958-b型溶解氧电极（极谱型覆膜式）

型号	jpbj-608	
技术参数		
测量参数	浓度，饱和度，温度值	
测量范围	溶解氧	(0.00 ~ 19.99)mg/l
	溶解氧饱和度	(0.0 ~ 199.9)%

	温度	(0.0 ~ 40.0)
基本误差	溶解氧	± 0.50mg/l
	溶解氧饱和度	± 10%fs
	温度	± 0.5
稳定性		(± 0.10mg/l)/3h
响应时间		45s (20 时90%响应)
残余电流		0.10mg/l
电源		4节5号碱性电池
机箱外型编号		wxs-a006-1
尺寸(mm), 重量(kg)		210 × 86 × 50, 0.5

本产品的加工定制是否，品牌是上海，型号是JPBJ-608型，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0.00 ~ 19.99 mg/L，精确度是0.001，分辨率是0.001，尺寸是210 × 100 × 45 (mm)