

Oxi 3210手持式溶解氧测定仪 原装进口 欢迎 前来询价

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | Oxi 3210手持式溶解氧测定仪 原装进口 欢迎 前来询价 |
| 公司名称 | 上海雨沃仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:德国WTW 型号:Oxi3210 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇松蒸公路北侧标准厂房5幢-10 |
| 联系电话 | 17317483665 17317483665 |

产品详情

| oxi 3210手持式溶解氧测定仪 | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--------|
| * 可测量mg/l氧浓度,%氧饱和度,氧分压和温度* 可连接cellox®325或durox®325溶解氧电极,不同电极可分别设定测量配置参数* | | | |
| 自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.05mg/l* | | | |
| 空气(饱和水蒸汽)中自动校准* 存储功能,可手动存储200组测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等* | | | |
| 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定) | | | |
| 技术参数 | | | |
| 尺寸 | 180 × 80 × 55mm | | |
| 重量 | 0.4kg (不含电源适配器) | | |
| 机械结构 | 防护等级 | ip67 | |
| 环境条件 | 保存温度 | -25 ~ +65 | |
| | 工作温度 | -10 ~ +55 | |
| 电源 | 碱性电池 | 4aa × 1.5v , 寿命800小时(无背光) | |
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| o2浓度[mg/l] | 0.00 ~ 20.000.0 ~ 90.0 | 0.01/0.10.1/1 | ± 0.5% |
| o2饱和度[%] | 0.0 ~ 200.0%0 ~ 600% | 0.1/10.1 | ± 0.5% |
| 氧分压[mbar] | 0.0 ~ 200.00 ~ 1250 | 0.1/11 | ± 0.5% |
| 温度t[] | 0.0 ~ +50.0 | 0.1 | ± 0.1 |
| 修正功能 | 温度补偿 | <2%, 0 ~ 40 | |
| | 盐度修正 | 0.0 ~ 70.0g/l | |
| | 气压修正 | 500 ~ 1100mbar | |

| | |
|--------|--|
| 标准配置 | |
| 2ba201 | oxi 3210 set1,主机,cellox® 325电极,携带箱,清洗液,电解液,溶氧膜,电极支架,烧杯,4aa1.5v电池,使用手册,光盘 |
| 2ba202 | oxi 3210 set2,主机,cellox® 325-3电极/3米线,携带箱,清洗液,电解液,溶氧膜,电极支架,烧杯,4aa1.5v电池,使用手册,光盘 |
| 2ba203 | oxi 3210 set3,主机,durox® 325-3电极/3米线,携带箱,清洗液,电解液,溶氧膜,电极支架,烧杯,4aa1.5v电池,使用手册,光盘 |
| 选购附件 | |
| 洽询 | 溶解氧电极(1.5-20米线可选),电解液,溶氧膜等 |

oxi 3210 set1, 15657元

oxi 3210 set2 18670元

oxi 3210 set3, 18304元

本产品的加工定制是是，品牌是德国WTW，型号是Oxi3210，类型是工业溶氧仪，测量范围是0.00-90.0mg/L，0.0-600%，0.0-1250mbar,0.0-50.0