

SX726 型电导率仪 溶解氧测量仪

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | SX726 型电导率仪 溶解氧测量仪 |
| 公司名称 | 上海远略机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海 型号: SX726 |
| 公司地址 | 青浦区朱家角镇倪马村72号697室 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

sx726型电导率/溶解氧测量仪

技术参数：

测量范围：电导率：（0.00~19.99） μ s/cm （20.0~199.9） μ s/cm （200~1999） μ s/cm
（2.00~19.99）ms/cm （20.0~199.9）ms/cm

tds:（0~100）g/l

盐度：（0~100）ppt

电阻率：（0~100）m \cdot cm

溶解氧：（0~40.00）mg/l(ppm)（0~200.0）%

分辨率：电导率：0.01/0.1/1 μ s/cm 0.01/0.1 ms/cm 溶解氧：0.1/0.01 mg/l(ppm) 1/0.1 %

精确度：电导率：电计： $\pm 1.0\%$ fs，配套： $\pm 1.5\%$ fs

溶解氧：电计： ± 0.10 mg/l，配套： ± 0.40 mg/l

温度补偿范围：电导率：（0~50）（自动）溶解氧：（0~45）（自动）

其他参数：数据储存：200组

储存内容：编号、测量值、测量单位和温度值

电源：aa电池2节（1.5v \times 2）

尺寸和重量：仪表：(65 × 120 × 31)mm/180g ；

手提箱：(360 × 270 × 76)mm/1.6kg

质量和安全认证：iso9001:2000, ce和cmc

工作条件：环境温度：5 ~ 35 （0.01级）

环境湿度： 85%

ip等级：ip57 防尘防水

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是SX726，类型是便携式溶氧仪