

罡然上海 般特 实验溶氧仪 BANTE980型溶解氧测定仪

产品名称	罡然上海 般特 实验溶氧仪 BANTE980型溶解氧测定仪
公司名称	广州罡然机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海理达 型号:BANTE980型溶解氧测定仪
公司地址	广州市白云区德康路13号C栋二楼220
联系电话	13316101212

产品详情

bante980型溶解氧测定仪

bante980型溶解氧测定仪适用于测定溶解在水中的
氧气浓度或饱和度。

自动校准：

仪器配合无氧液可以进行2点自动校准, 校准时, 仪器
具有自动溶液识别功能, 如果您使用了偏差较大的无
氧液进行校准, 仪器将自动报警并保护原校准数据。

自动温度补偿：

由于温度对氧的溶解度和扩散速度的影响, 进行溶解
氧测量时, 仪器必须具有温度补偿功能。

bante980 具有自动温度补偿及测量功能, 当溶解氧
传感器接入主机后, 仪器自动进入温度补偿模式。

可设定多个测量单位：

仪器可以根据您的国家习惯设定单位参数, 例如：测

量单位: mg/l与 ppm, 压力单位: kpa 与mmhg, 温度单位:oc与of。

可设定盐度及大气压力 :

溶解在液体中的盐将限制可溶于水的氧气含量, 氧的浓度与分压间的关系随样品溶液的盐度不同而变化, 仪器可在0~35g/l的范围内设定盐度值以修正离子浓度引起的测量误差。同时, 仪器可在450至850毫米汞柱的范围内设定大气压力值。

自动信息提示 :

bante980 具有操作信息提示功能, 当您进入某一项设置或测量, 信息栏将帮助您了解仪器在当前状态下可执行什么操作及如何操作, 它等同于使用手册的操作步骤说明。通过信息栏的引导, 您能轻松完成某项设置或测量任务。

数据储存及输出 :

仪器具有99 组数据储存功能, 测量时按save键, 仪器自动保存当前测量值并为该数据标记序列号, 日期时间等信息以备查询。

通过 usb 数据线, 仪器内储存的数据可发送至个人电脑, 您可以通过软件保存测量值或打印测试报告。

仪器配置 :

do100型溶解氧电极1支, 溶解氧填充液1瓶, 电极膜帽2个, 9v/350ma电源适配器1个。

技术参数 :

仪器型号	bante980
溶解氧测量范围	0.00~20.00mg/l或ppm
分辨率	0.01mg/l

测量精度(测量校准同温)	± 0.1mg/l
(测量校准 ± 10oc)	± 0.3mg/l
溶解氧饱和度	0.0~200.0%
测量精度(测量校准同温)	± 3.00%
(测量校准 ± 10oc)	± 5.00%
温度测量范围	0.0~50.0oc, 32~122of
温度测量精度	± 1oc, ± 1.8of
温度补偿范围	0.0~40.0oc, 自动
仪器校准点	1点或2点
盐度补偿设定	0~35g/l, 可调
大气压力设定	450~850mmhg, 60.0~112.5kpa
可储存数据	99组
通讯输出	usb标准
显示器	6英寸液晶显示屏, 具有操作模式图标及提示信息
电源类型	9v/350ma电源适配器, 使用220v/50hz电源
外型尺寸	210(l) × 188(w) × 60(h)mm
仪器重量	1.7kg
产品售价	3900 rmb

本产品的加工定制是否，品牌是上海理达，型号是BANTE980型溶解氧测定仪，类型是台式溶氧仪，测量范围是看说明，精确度是看说明，分辨率是看说明，尺寸是看说明（mm）