

# 供应 水解稳定性原料 PC/PBT 沙伯基础(美国) X4850

产品名称	供应 水解稳定性原料 PC/PBT 沙伯基础(美国) X4850
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 性能:耐化学性良好 耐疲劳性能水解稳
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

沙伯基础(美国) X4850 特性 尺寸稳定性良好 良好的抗蠕变性 耐化学性良好 耐疲劳性能 水解稳定 延展性

用途 安全设备 把手 汽车领域的应用 室外应用 体育用品 型号 医疗/护理领域的应用

加工方法 注射成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法 比重 1.31 g/cm ASTM D792 ISO 1183

熔流率 (266 ° C/5.0 kg) 4.5 g/10 min ASTM D1238

溶化体积流率 ( MVR ) (265 ° C/5.0 kg) 4.00 cm/10min ISO 1133

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.70 到 0.90 %

内部方法吸水率 ISO 62饱和, 23 ° C 0.42 %

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.14 %

机械性能 额定值 单位制 测试方法 拉伸模量-- 3 4000 MPa ASTM D638-- 3850 MPa ISO 527-2/1

抗张强度屈服 4 58.0 MPa ASTM D638

屈服 5 65.0 MPa ASTM D638

屈服 58.0 MPa ISO 527-2/5

屈服 63.0 MPa ISO 527-2/50

断裂 4 60.0 MPa ASTM D638 断裂 5 55.0 MPa ASTM D638 断裂 50.0 MPa ISO 527-2/5 断裂 45.0 MPa ISO 527-2/50