

250A汽油发电电焊机移动方便TOTO250A

产品名称	250A汽油发电电焊机移动方便TOTO250A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

250A汽油发电电焊机移动方便TOTO250A

焊发两用，能一起运转：作为一个小型的直流焊接设备，能焊

接各式各样的金属部件；作为沟通同步发电机，它输出电源，适宜做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。

发电焊机和柴油发电焊机常见问题

电流不行：查看沟通电压、直流电压是否正常，整流器二极管转速是否3600转。

没电出：查看飞轮励磁线圈沟通电压是否16—18V；再查看整流器沟通电

压16V转换直流电压18V是否正常，再查看碳刷直流电压（50HZ）9V以上，

60HZ碳刷直流电压是9—16V，然后再查看碳刷、电球是否杰出。

电压不行：查看整流器、二极管、碳刷、电球、转换开关是否杰出或者线路接触不良。

不能点焊：查看正负两条大线是否烧断，是否有直流输出，查看电球是否断路。

点焊时主动停机：查看机油油路单导游通器、化油器、点火器、火花塞是否正常。

空载负载游车：查看油路、化油器是否供油不上。

功率不行或放炮：查看化油器、空滤器、点火器、火花塞是否正常

产品型号：TOTO250A

电焊机参数

额定电流:250A

电流调节:0-250A

额定电压:26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续% :100

发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率:50HZ

转速 :3000rpm

结构类型:开架|手推式

绝缘等级:F

发动机参数

发动机型号:192FA

燃油类型:90号以上汽油

机油型号:SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式:单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC):420

发动机型号:192FA

工作时间:8-12h

油耗 :395 g/kw.h

油箱容积 (L):15L

机油容量:1.1L

整机参数

长宽高 (mm) :770*550*570

净重 (kg) :85/95