

圣阳蓄电池GFMG-750W 2V250AH技术参数

产品名称	圣阳蓄电池GFMG-750W 2V250AH技术参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMG-750W 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

圣阳蓄电池GFMG-750W 2V250AH技术参数

圣阳蓄电池的使用想要**的使用寿命，首要咱们一定要对圣阳蓄电池的保养上心，那么我们是否了解圣阳蓄电池长寿的秘诀都有哪些吗?下面详细为我们介绍：应及时充电电池放电完毕后要及时接通市电给电池组弥补充电充电时刻不能小于10H。在这里特别要提示用户需注意圣阳蓄电池充电的环境温度是25摄氏度，在冬季环境中没有机房精密空调等温度调节器***下冰冷情况下，一定要适当进步充电电压和延伸充电时刻，并采取保温防冷措施，这样才有利于***充足电，延伸圣阳蓄电池的使用寿命。

圣阳蓄电池GFMG-750W 2V250AH技术参数

UPS电源作为大型企业如商场、市场、银行、等的备用储能电源发挥着重要作用。

它不仅具有保护设备断电的功能，还肩负着电压调节的作用。这就是 UPS

让我们的工作和日常生活井井有条的原因。然而，经常被忽视的事情也很重要。

人们以为UPS电源是免维护的，却没有得到重视，从而降低了UPS的使用寿命。

今天，英飞凌将向您展示如何维护 UPS。投入运转三年及以上圣阳蓄电池，经常性保养尤其要注意，应的对电池总电压、充电电流、单体电池开路电压、电池内阻、电池端子螺丝、电池检测线等部件进行统计，必要情况下需求做对电池组进行核对性放电测试，以方便现场人员更准确的了解电池组实践有用容量，为电池跟换供给数据支撑。

圣阳蓄电池GFMG-750W 2V250AH技术参数般来说，影响电池寿数较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的环境温度是在20-25 之间。尽管温度的升高对电池放电才华有所行进，但付出的代价却是电池的寿数大大缩短。据实验测定，环境温度一旦逾越25 ，每升高10 ，电池的寿数就要缩短一半。现在直流屏所用的圣阳蓄电池一般都是免维护的密封铅酸圣阳蓄电池，规划寿数广泛是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才华抵达。达不到规矩的环境要求，其寿数的长短就有很大的差异。另外，环境温度的行进，会导致电池内部化学活性增强，然后发作许多的热能，又会反过来促进周围环境温度升高，这种恶性循环，会加快缩短电池的寿数。

圣阳公司以产品、文化崛起于中国电池业，是目前中国阀控式密封铅酸蓄电池领域高新技术企业之一。企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证，蓄电池产品也先后通过国际CE、FCC、UL等认证。多年来，圣阳公司与世界知名企业进行着广泛的技术交流，在产品研发、技术创新等方面保持着技术合作，公司研发的具有独立知识产权的胶体阀控式密封铅酸蓄电池，在国内技术领域处于先进水平。胶体阀控式密封铅酸蓄电池系列产品性能指标已达到IEC标准和德国DIN标准要求，产品为国内外信息产业、电力和太阳能储能系统等领域提供了全面支持，近年来该系列产品远销欧美等市场，深受用户的好评。