

防火窗品牌 武汉浩雅门业公司 武汉防火窗

产品名称	防火窗品牌 武汉浩雅门业公司 武汉防火窗
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

平开窗有哪些特点?

1.外观上平开窗与推拉窗的区别主要在于与建筑物整体风格的搭配上，平开窗因其分格的灵活性比较大，可以将其做出任何的线条的立面效果，且对于大分格的落地窗而言，开启扇只占整窗的很小一部分，故其较适用于对建筑物整体效果要求较严密的***楼盘，特别符合建筑师所追求的大分格、宽敞明亮、通透效果好、外观协调流畅的建筑。推拉窗因其开扇位只能是水平推拉，故而难以与大分格的固定玻璃相匹配，武汉防火窗，一般都较适合于横竖线条较为分明的开业厂房或是乡村家庭建筑。

2.在门窗的三性能(抗风压性、水密性、气密性)方面，平开窗普遍都要优于推拉窗。门窗的抗风压性能取决于门窗主受力杆件的抵抗矩，往往型材的截面越大其抵抗矩也要大些，但不完全成正比。平开窗一般型材截面较小但其主受力杆件往是拼樘料或中竖料，这些主受力杆件在设计过程之中都会相应作加强处理，所以其抗风压性能较好。推拉窗型材截面一般比较大，防火窗安装，按理说其抗风压性能应该会比较，但只要稍加深入的受力分析便知其主受力杆件往往是中扇料，同时其上下挺仅靠滑轮来承受水平方向的风荷载，故期抗风压性能一般都不够理想。门窗的水密性取决于开启部位的密封效果，平开窗一般采用胶条进行密封。在气密性方面市面上平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁或天地锁进行锁紧密封。所以说平开窗在三性能方面普遍都要比推拉窗好。这也正是大部分商住楼都选择使用平开窗的原因所在。

一、防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的，能起隔离和阻止火势蔓延的窗。

二、在窗槛墙不满足0.8米的时候，如果不设置实体墙，就需要用防火窗来分隔。

三、两栋建筑物不满足防火间距时，并在侧面的防火墙上开窗，防火窗厂家，就需要用防火窗，建规5.2.1条。

四、高层单元式住宅只设一部疏散梯的情况下，要设置防火窗。

五、建筑高度大于54m的住宅建筑，防火窗品牌，每户应有一间房间符合下列规定：1、应在外墙设置，并应设置可开启外窗；2、内外墙的耐火极限不应低于1.00h，该房间的门宜采用乙级防火门，外窗宜采用耐火完整性不低于1.00h的防火窗。

防火窗玻璃

防火窗的玻璃主要有多层复合防火玻璃、灌浆型复合防火玻璃、C类防火玻璃(单片防火玻璃、不锈钢夹丝玻璃)等组成。

(1)多层复合防火玻璃、灌浆型复合防火玻璃具有良好的高温隔热性能，主要用于室内的防火分隔或防火门，缺点是透光性会随着时间慢慢衰减。

(2)C类防火玻璃具有良好的耐火完整性，且透光性不会随着时间衰减。但是其中单片防火玻璃的透光性要优于不锈钢夹丝玻璃，这两种玻璃的主要缺点就是不具备隔热性能，所以主要用于幕墙、外墙窗户及固定式挡烟垂壁等方面。与其他隔热措施配合使用的时候，也可以作为室内的防火分隔。当外墙采用C类防火玻璃制作的防火窗时，建议窗帘采用耐洗涤性阻燃织物。

(3)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。

防火窗品牌-武汉浩雅门业公司-武汉防火窗由武汉浩雅门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉浩雅门业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!