

空调启动电容，75uF 75uF

产品名称	空调启动电容，75uF 75uF
公司名称	济南冰雪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:75uF 介质材料:油浸
公司地址	济南市天桥区济洛路160号
联系电话	86-053185909901/85908801 13305319049

产品详情

济南冰雪制冷设备有限公司长期供应空调启动电容来源渠道正规，质量绝对可以保证，仓库有存货，价格可以最大限度的降低，公司的盈利模型主要为：薄利多销。欢迎您前来洽谈业务。

电话：13305319049

空调启动电容，75 μ f 产品介绍：

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态，并且可以使产品耐高温。这样产品的性能更好，适用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段，因而产品的性能有很大的保证和提升。

性能特点：

- 1.圆柱形金属铝外壳，体积小、重量轻。
- 2.电性能优异、损耗小，具有良好的自愈（sh）特性。
- 3.内部有压力式防爆装置，使用安全可靠。

主要用途：

- 1.用于频率为50hz交流电源供电的单相电动机启动和运转，可连续工作
- 2.适合于煤矿井下、铁路、航天等到安全性要求较高的场所。
- 3.广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿

本产品的品牌是宏业，型号是75uF，介质材料是油浸，应用范围是低压，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是1000（V），标称容量是75（uF），额定电压是450（V）