

应力腐蚀开裂SCC测试 第三方专业质检机构

产品名称	应力腐蚀开裂SCC测试 第三方专业质检机构
公司名称	四川纳卡检测服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:纳卡检测 检测周期:3~5个工作日 报告形式:纸质+电子报告
公司地址	成都市郫都区成都现代工业港南片区清马路1059号
联系电话	028-61548998 15680666890

产品详情

一、测试目的：评估材料在特定环境和应力条件下发生应力腐蚀开裂的敏感性和抵抗能力。

二、测试方法：

恒载荷试验：在恒定载荷下进行试验。

慢应变速率试验：采用缓慢的应变速率进行拉伸试验。

三、测试标准：常见的标准有 ASTM G36、ASTM G48 等。

四、测试结果的评估：

裂纹萌生时间：观察裂纹出现的时间。

裂纹扩展速率：测量裂纹扩展的速度。

五、应用领域：广泛应用于石油化工、核电、航空航天等领域，用于评估材料在苛刻环境下的可靠性。

检测标准及参数：

ASTM G103-1997 (2016)

ASTM G139-2005 (2015)

评定6%沸腾氯化钠溶液中低铜7XXX系列铝锌镁铜合金耐应力腐蚀开裂的
用断裂负载法测定热处理铝合金产品耐应力腐蚀开裂的试验方法

GB/T 10567.2-2007

GB/T 1842-2008

GB/T 22640-2008

GB/T 25996-2019

铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

塑料 聚乙烯环境应力开裂试验方法

铝合金加工产品的环形试样应力腐蚀试验方法

绝热材料对奥氏体不锈钢外部应力腐蚀开裂的试验方法