小型化金属膜电容0.0022uF

产品名称	小型化金属膜电容0.0022uF
公司名称	深圳市鑫钰坤科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:222J/100VP=5 介质材料:油浸
公司地址	深圳市福田区华强北路华强广场2栋B-17A（仅限办公）
联系电话	13631529695

产品详情

结构
cl21x为无感结构，用金属化聚酯薄膜作电介质/电极绕制而成，引线采用镀锡铜包钢线，环氧树脂包封。二、特点 1、体积小、比率容量大 2、自愈性好，可靠性高
3、适用于直流和vfh级信号的隔直流、旁路和耦合 4、广泛用于滤波、降噪、低脉冲电路 三、技术要求 引用标准 gb7332（iec 60384-2） 气候类别 40/85/21 额定电压 50v、63v 电容量范围 0.001～1.0μf 电容量偏差 ±5%(j);±10%(k) 耐 电 压 1.6ur(2s) 损耗角正切 ≤0.01(20°C,1khz) 绝缘电阻 ≥3750mω cr≤0.33μf (20°C,1min) ≥1250s cr>0.33μf (20°C,1min)供应商类型:自主生产厂商，介质材料:有机薄膜，一、结构cl21x为无感结构，用金属化聚酯薄膜作电介质/电极绕制而成，引线采用镀锡铜包钢线，环氧树脂包封。

本产品的品牌是国产，型号是222J/100VP=5，介质材料是油浸，应用范围是旁路，外形是方块状，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是±5（%），耐压值是500（V），标称容量是0.0022uF（uF），损耗是≤0.01(20°C,1KHz，额定电压是500（V），额定电流是1.6UR(2S（A）