

# ppbRAE3000 VOC气体检测仪器 PGM-7340 RAE/华瑞

产品名称	ppbRAE3000 VOC气体检测仪器 PGM-7340 RAE/华瑞
公司名称	厦门一铭仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RAE/华瑞 型号:PGM-7340
公司地址	福建 厦门市湖里区 金钟路1号1605-1室
联系电话	05925860771-805 13986199586

## 产品详情

ppbrae 3000是一款当今市场上最灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物（voc）气体检测仪，采用rae最新的第三代光离子化检测器(pid)，提高了检测精度和响应时间，检测范围达到1ppb-10000ppm，通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。主要特点. 第三代pid传感器，响应时间短，检测范围宽. 大屏幕图文液晶显示，图形菜单显示. 自动背光显示，内置照明灯，便于黑暗环境使用. 内置温度湿度压力传感器，自动湿度补偿，保证测量精度. 无需任何工具快速更换传感器和电池. 检测精度号. 传感器和紫外灯自动清洁. 内置蓝牙和无线传输模块，实现实时无线传输. 多国语言显示，支持中文. 防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗. 内置强力吸气泵. 使用大容量锂电池和碱性电池. 支持autorae自动标定系统 标准配置. pgm-7340主机，含传感器、uv灯及rae-sep分离管. 锂电池、充电器. 碱性电池适配器. 橡胶保护套. 进气管及水阱过滤器. 操作说明书. 资料及软件光盘. 便携软包可选配件. 硬质携带箱. 气体排出接口及软管. uv灯清洗套件. 采样探杆. 苯、卤代烃、丁二烯、tvoc分离管应用领域. 石油化工、塑料生产企业安全检测. 油轮、铁路、航空、工业管道检测. 危险物质检测

### 技术参数：

尺寸: 25.5 × 7.6 × 6.4 cm 重量: 738g (含锂电池) 采样方式: 泵吸式 外壳材质: 工程塑料, 橡胶外套 防护等级: ip66 (开机) / ip67 (关机), 完全防尘, 可水淋抗电磁辐射: emi/rf等级: emc directive 2004/108/eec 工作温度: -20 ~ 50 环境温度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝) atex认证: ii 1g eex ia iic t4ul/cul/csa认证: class i, division 1, group a, b, c, diecex认证: ex ia iic t4 显示屏: 大屏幕图形lcd显示、带自动背景灯显示语言: 中文/英语+符号显示内容: 实时检测值、twa值、stel值、峰值、电池电压、日期时间、温度按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关报警方式: 95db@30cm蜂鸣器, 红色led报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警报警点设置: 单独设置twa、stel和高/低报警限值数据存储: 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户id、检测点id等采样间隔: 1-3600秒可调数据通讯: usb (通过底座)、rs232 (通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块 下载检测数据、上传仪器参数设定; 可选内置无线模块实现无线数据传输采样泵流速: 450cc/min ~ 55

0cc/min电池: 4.2v/3300mah可充电锂离子电池, 碱性电池盒使用4个aa电池运行时间: 可连续工作16小时 (视工作环境和频率) 充电时间: 8小时标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定传感器配置: 标配10.6ev (可选9.8/11.7ev) 紫外灯的pid传感器

欢迎关注我们: <http://www.xmyiming.com>

本产品的加工定制是是, 品牌是RAE/华瑞, 型号是PGM-7340, 测量范围是1ppb-10000ppm, 测量对象是VOC气体, 测量精度是3%, 电压是24 (v), 分辨率是1ppb, 尺寸是255\*76\*64 (mm), 重量是0.738 (kg)