

英国ION(离子科学) PhoCheck+2000Ex型数据处理型VOC检测仪

产品名称	英国ION(离子科学) PhoCheck+2000Ex型数据处理型VOC检测仪
公司名称	北京康高特科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ION 型号:PhoCheck+2000Ex
公司地址	北京市海淀区中关村南大街5号683号楼理工科技大厦1802
联系电话	01068940148

产品详情

英国离子ion phocheck+2000ex型voc检测仪由爱仪器仪表网专业代理，本产品是内含450多种气体的气体表及其校准因子的voc检测仪，现在热卖中，如需购买，可通过ai1718.com的客服热线联系我们！

产品简介：

• 在1000ex的基础上增加了数据储存功能，仪器每秒储存一个数据，可连续储存至少37小时。（超过130,000个带时间日期的数据！）数据可通过irda红外传输下载到pc，进行详细的分析

产品特点：

- 检测量程 0.1-4,000ppm
- 本质安全
- irda红外电脑传输
- 实时曲线屏幕显示
- 数据记录
- 日期和时间标识

- ionpc软件，进行仪器设置和数据处理
- 简便操作的图标界面
- 区域名称建立
- 90dba声音报警
- led灯报警
- 内含450多种气体的气体表及其校准因子
- voc测量可选择单位mg/m³或ppm
- 可升级至firstcheck+全系列包括o₂，co，h₂s和lel

产品参数：

检测器:	ion science光离子化检测室采用专利格栅电极技术
检测灯:	标准配置10.6ev pid氦气灯（8.4、10.2、11.7ev pid可选）
精度:	读数的±5% 或 ±11个数字
线性:	±5% *
数据储存:	每秒自动储存读数，含日期、时间
标识:	8兆（可扩充）内存，附有一套安全保存运算法，减少储存数据损坏
校准:	使用校准工具包
操作:	碱性干电池4 × aa：20个小时
报警:	闪动led及90dba（10毫米）扬声器
设置报警值:	预设超过450种气体及混合气体
仪器量程:	最大量程：0.1 - 4,000 ppm: 最大量程：0.1 - 4,000 mg/m ³
流量:	220ml/min，流量故障报警
温度:	操作温度：-20~60 ， -4~140
相对湿度:	0-99%（无冷凝）
重量及尺寸:	不含探针的仪器：340 × 60 × 49毫米
便携箱:	420 × 320 × 97毫米
仪器:	0.58千克
包装后:	3.045千克

北京康高特科技有限公司联系人：杨少鹏手机：15810972800

电话：010-68940148地址：北京海淀区中关村南大街5号理工科技大厦1801室

本产品的加工定制是否，品牌是ION，型号是PhoCheck+2000Ex，测量范围是0.1-4,000ppm，测量对象是VOC，测量精度是±5%，电压是标配（v），分辨率是标配，尺寸是340 × 60 × 49（mm），重量是0.58（kg），温度是-20~60 ， 电池是碱性干电池4 × AA：20个小时，流量是220ml/min