

浓度显示型CGD-I-DVOC有机气体检测仪 在线式有机气体报警器

产品名称	浓度显示型CGD-I-DVOC有机气体检测仪 在线式有机气体报警器
公司名称	蚌埠恒安环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉华 型号:CGD-I-DVOC
公司地址	安徽省蚌埠市淮河路五交站综合办公楼
联系电话	18655259140

产品详情

cgd-i-dvoc有机气体检测仪/检测器产品简介：

有机气体检测仪是将现场监测到的气体浓度转换成标准 4-20ma 电流信号、在线免停车数字自由组态、适合工厂应用的 lcd 现场显示有机气体检测仪采用本安型电路设计，4 ~ 20ma 标准信号输出，可远距离传输，可直接进入 dcs 系统，检测器具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性稳定运行和测量气体种类多样化的要求；已广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业。

有机气体检测仪产品特点：

标准 4-20ma 电流信号输出，兼容现有报警控制单元或 dcs (分散控制系统)

适合工厂应用的 lcd 现场显示

-20 ~ +60 温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性

红外遥控器操作，免开盖，免停车进行调节

现场两级光报警，继电器输出（可选）

有机气体检测仪技术参数：

项目	说明
工作原理	半导体/pid
检测气体	有机挥发气体
检测范围	0-100ppm
输出信号	4-20ma 标准信号输出；rs485 选配
连接电缆	三芯屏蔽电缆

工作温度	-20 ~ 60
环境湿度	10%-95%rh(非冷凝)
检测精度	± 3%
反应时间	30s
恢复时间	30s
防爆等级	ex d iic t6
防护等级	ip66
工作电源	24v dc
尺寸	196mm(l)*155mm(w)*95mm(h)
重量	1.25kg
寿命	三年
型号	cgd-i-dvoc

本产品的加工定制是否，品牌是吉华，型号是CGD-I-DVOC，测量范围是0-100ppm，测量对象是有机气体，测量精度是3%，电压是24（v），分辨率是0.1，尺寸是196（mm），重量是1.9（kg）