

4路干接点继电器隔离板 DI/DO隔离

产品名称	4路干接点继电器隔离板 DI/DO隔离
公司名称	深圳市维君瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:wayjun 型号:WJ-RELAY01
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区石场路星越大厦312（注册地址）
联系电话	0755-83356002 18926446652

产品详情

wj-relay01系列 4路干接点继电器隔离板 di/do隔离

主要特性:

>>4路干接点输入，4路干接点输出

>>输入输出继电器隔离

>>辅助电源：24vdc

>>每路都有led状态指示，接通即点亮

>>继电器负载能力2a 30vdc 或 1a 125vac

>>四周有安装固定孔

>>外形尺寸：57 x 54 x 12mm

产品介绍：

维君瑞科技生产的继电器模组wj-relay01是把电气控制柜中的单个小功率继电器加以集成化、系列化，减少了中间接线环节，提高了产品的性能，广泛应用于di或do的隔离。产品顺应了微型化，集成化的发展趋势，是原单个继电器的更新换代产品。另产品可根据不同的数控系统而设计，更能适应现代数控机床的需要。

接通电源后，当输入in1接通，则对应的out1接通；反之，当输入in1断开，则对应的out1断开。其他通道类似。

极限参数：

最大供电电源：30vdc

输出最大切换电压：240vac / 120vdc

输出最大切换电流：2a

输出大切换功率：125va / 60w

注意（1）：在超过极限参数的条件下可能会对产品造成损坏，或影响其性能。供电电源无反接保护，请不要接反

通用参数：

干接点输入：

导通电流：< 20ma

干接点输出：

触点形式：常开型

触点负载能力：2a 30vdc / 1a 125vac 接触电阻：50m

供电电压：dc 24v

功率：< 2w

绝缘电阻：1000m (500vdc)

隔离耐压：1500vac/1分钟

工作温度：-40 ~ +85

工作湿度：5~ 85% (无凝露)

存储温度：-40 ~ +85

存储湿度：5~ 85% (无凝露)

引脚定义：

名称	描述	名称	描述
in1	第一路输入端	out1+	第一路输出端
com	输入公共端	out1-	第一路输出端
in2	第二路输入端	out2+	第二路输出端
com	输入公共端	out2-	第二路输出端
in3	第三路输入端	out3+	第三路输出端
com	输入公共端	out3-	第三路输出端
in4	第四路输入端	out4+	第四路输出端
com	输入公共端	out4-	第四路输出端
pw+	电源正端		
gnd	电源负端		

本产品的加工定制是是，品牌是wayjun，型号是WJ-RELAY01，类型是wayjun