一级代理美国特赛TSI9310/TSI9510激光粒子计数器

产品名称	一级代理美国特赛TSI9310/TSI9510激光粒子计数器
公司名称	苏州润祺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国特赛 型号:TSI9310
公司地址	苏州高新区滨河路588号3-809室
联系电话	15050466565

产品详情

tsi9310/tsi9510激光粒子计数器

tsi aerotrak 9310和9510便携式激光粒子计数器给客户提供更加操作灵活功能更加强大的大流量的便携式粒子计数器方便进行粒子污染物控制。它们既可作为单机工作也可以组建厂房的监测系统。该几款仪器采用一体轻型化设计使移动和操作更加容易。直读式按键使操作更加简单。10,000个数据内存可通过屏幕显示并可通过usb和ethernet进行下载。仪器可同时显示6个粒径尺寸。并支持声音报警功能。标准的2年保修外，tsi提供全套的技术服务和支持。典型应用：洁净厂房内的颗粒物测试；空气粒子研究；暴漏性评估；室内空气质量评估。也应用于过滤器性能测试;洁净度评价及污染物迁徙研究等。

特点和性能

aerotrak 9310:0.3-20um

aerotrak 9510:0.5-20um

流量：28.3升/分钟

同时显示6个通道

标准测试报告输出(iso-14644-1，fs-209e,和ec gmp)

usb和ethernet(tcp/ip)输出

10,000个数据内存和250个测试位置

5.7-inch彩色触摸屏

microsoft windows ® ce操作界面

内部声音报警

li-ion充电电池

内置热敏打印机

不锈钢外壳

技术指标

粒径量程：0.3-20μm（9310）0.5-20μm（9510）

粒径尺寸：0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm其他粒径尺寸可选（9310）

0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0μm其他粒径尺寸可选（9510）

计数效率：0.3μm: 50%;>0.45μm:100%(jis)（9310）

0.5μm: 50%;>0.75μm:100%(jis)（9510）

浓度上限：400,000particles/ft3, 5%重叠误差

光源： 激光二极管

调零： <1个/5分钟(满足jis b9921)>

流量： 28.3升/分钟，±5%精度50升/分钟

校准： nist

采样管： 等速采样探头

采样模式：手动，自动，蜂鸣；累计/差值数量或浓度

采样时间：1秒-99小时

采样频率：1-9999次或连续

采样输出：内置hepa过滤器

真空源: 内部泵(含流量控制技术)

通讯: usb和ethernet(tcp/ip)输出

数据存储: 10,000采样点(可设置密码保护)

报警/状态:指示低电量，传感器状态指示,声音报警(计数)

屏幕显示: 5.7-inch彩色触摸屏, microsoft windows ® ce操作界面

测试报告输出格式: iso14644-1, fs-209e和ec gmp(可显示并打印)

主机: 外壳不锈钢

电源: 110-240vac 50-60hz

电池: 可插拔可充电锂电池

电池工作时间:连续工作4小时

打印机: 内置热敏打印机(可不含打印机)

主机尺寸(lxwxh): 25.6cm*17.6cm*26.1cm

重量: 5.8kg(含电池); 5.4kg(不含电池)

标准: ce,jisb9921

保修期(标准): 2年

操作环境: 5-35°C, 20%-90%非结露

标准附件锂电池，等速采样头，三脚架，软管（3m）,过滤器，usb线，打印纸，trakpro下载软件

本产品的加工定制是否，品牌是美国特赛，型号是TSI9310，类型是全自动大气采样仪，流量范围是0.3-20um（L/min），测量范围是0.3-20um