

G80467空气有害气体采集器 批发-空气有害气体采集器

产品名称	G80467空气有害气体采集器 批发-空气有害气体采集器
公司名称	北京冠测精电仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠测 型号:G80467
公司地址	北京市海淀区永丰信息产业基地新材料创业大厦B座429室
联系电话	010-57223837 15311714256

产品详情

双气路大气采样器也称作空气有害气体采集器和有害气体采样仪。

空气有害气体采集器产品简介：

空气有害气体采集器对空气中一种或两种有害气体同时采样的仪器。适用于环境监测、卫生防疫、职业病预防、工矿有害气体采集、居室环境测定、大专院校教学、研究等单位对空气中各种有害气体的采集。该仪器是由两只抽吸泵单独完成作业。可同时采集两种不同有害气体的样本，也可采集平衡样本和两路不同时间的样本。具有液晶显示，菜单操作，电脑计时，体积小，重量轻，操作方便，计时准确，抽气负压大，调节阀采用针形阀机械调节，调节刻度细，稳定性好等优点。自投放市场以来，深受用户青睐。

本产品获中华人民共和国制造计量器具生产许可证，证号：2002量制苏字09252022，本产品执行标准q/jyh02-2002

二、空气有害气体采集器功能

- 1，任意设定同一采样时间或两路不同采样时间。
- 2，采样结束提示。
- 3，显示电池电量、电压和充电全过程。
- 4，采样中途追加采样时间。

三、空气有害气体采集器技术参数

- 1, 工作电压：dc8v (6节充电电池) ac220v \pm 10v50hz
- 2, 流量范围：0 ~ 1.5l/min \times 20 ~ 1l/min \times 2两种
- 3, 抽气负压： $>$ 23500pa【即160mm (hg)】
- 4, 流量准确度： \pm 2.5fs
- 5, 稳定性：5%
- 6, 定时精度： \pm 0.1%
- 7, 工作噪音： $<$ 55db
- 8, 环境温度：- 5 ~ 40
- 9, 相对湿度： $<$ 95%
- 10, 充电电流：500ma
- 11, 连续、断续工作时间：4 ~ 24小时
- 12, 外形尺寸：205mm \times 135mm \times 115mm
- 13, 仪器重量：2.6kg

四、空气有害气体采集器工作原理

g80467型双气路大气采样器由过滤器、调节阀、流量计、抽气泵、显示器、电子控制电路、单片机组成。见图，该仪器由两只抽气泵分别组成独立的气路系统采样，相互之间不联通，两个气路可同时采集一种平衡样。也可采集两种不同气体样。时间由0.01 ~ 99.59小时任意设定。该仪器由6节2号镉镍电池供电，当电池欠压时应给电池充电。提示“充电完毕”说明电充足，电池充电完毕后，仪器将切断电源，自动关机。如果仪器长时间不用，每月给仪器维护性充电一次，以保证充电电池不损伤。如使用交流电时请将专用插头线插在仪器背面外接电源插口，仪器内部直流自动切换交流供电。

北京冠测精电仪器设备有限公司

联系方式：010-57462905 010-57462906

联系人：李先生

产品为冠 源于精测

精品摇篮 王者之选

本产品的加工定制是是，品牌是冠测，型号是G80467，类型是双通道大气采样仪，流量范围是0 ~ 1.5L/min × 20 ~ 1L/min × 2两种（L/min），连续工作时间是4 ~ 24h（min），测量范围是有害气体，工作温度是-5 ~ -40（ ），尺寸是205mm × 135mm × 115mm（mm），重量是2.6（kg），电源是DC8V（6节充电电池）AC220V ± 10V50Hz