

烧结普通砖抗压强度检测 烧结普通砖冻融循环检测

产品名称	烧结普通砖抗压强度检测 烧结普通砖冻融循环检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

空心砖去哪里检测比较？佛山华谨建筑材料检测实验室提供空心砖，实心砖，瓦检测服务，材料检测实验室高新技术企业，集体所有制检测机构，资质齐全，实验室仪器齐全，科研团队强大，710个工作日出具检测报告，检测报告支持二维码系统查询毡，全国多家实验室分支，支持全国取样/寄样检测服务。实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备，机构长期与各大企业、和科研院所保持合作伙伴关系，始终以科学研究为首任，以客户为中心，不断提高自身综合检测能力和水平，致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。烧结普通砖检测中心我国砖混结构或砌体结构竖向承重结构的墙、柱等多采用普通烧结砖作为工程材料。随着时间变化、环境的侵蚀、使用功能变更等，许多砖块都存在破损、粉化、强度降低等情况，我们需要对砖的强度进行准确的检测，以确保建筑物的安全，以及为加固改造提供科学依据。什么是烧结普通砖？烧结普通砖（简称机砖）又称实心砖，根据国家标准GB51012003《烧结普通砖》规定，凡以黏土、页岩、煤矸石和粉煤灰等为主要原料，经成型、焙烧而成的实心或孔洞率不大于15%的砖，均称为烧结普通砖。根据其原料和工艺的不同，可分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖等。烧结普通砖的规格为240mm长、115mm宽、53mm厚，240mm×115mm的面称为大面，为受力面，240mm×53mm的面称为条面，115mm×53mm的面称为顶面。检测类型，项目，标准烧结普通砖 GB 51012003分类：粘土砖(N)、页岩砖(Y)、煤矸石砖(M)、粉煤灰砖(F)。强度级别：MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。质量等级：A（优等品）、B（一等品）、C（合格品）。项目尺寸偏差、抗压强度、外观质量、抗风化性能(5h沸煮吸水率)、饱和系数、冻融试验等指标，更多项目检测请来电咨询。