# 光栅板显影检测，光学性能测试第三方检测机构

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 光栅板显影检测，光学性能测试第三方检测机构 |
| 公司名称 | 北京清析技术研究院 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间 |
| 联系电话 | 19826559728 19826559728 |

# 产品详情

光栅板是一种特殊的视觉材料，其表面被压成等距离的圆柱形线条，而且，通过特定整平面，这种线条呈现出立体图像展示和艺术作品中，提供了一种独特且具有吸引力的视觉体验。光栅板因此被广泛应用于立体图像展示和艺术作品中，提供了一种独特且具有吸引力的视觉体验。

关于光栅板，北京清析技术研究院可提供参数（如线数、周期、深度、形状等）的测量和评估，表面质量（如平整度、光滑度、无缺陷等）的检测，以及光栅板的立体效果、视觉效果、适用性等方面的评估。光栅板因此被广泛应用于立体图像展示和艺术作品中，提供了一种独特且具有吸引力的视觉体验。

光栅板、凸透光栅板、凹透光栅板、超材料光栅板等光栅板进行检测。纳米光栅板、微透镜阵列光栅板、超广角光栅板、凹透光栅板、超材料光栅板等光栅板进行检测。

鉴定方法

最早的设计理论认为，板材光栅的质量衡量要归结到材料、模具、刀口的锐度、生产中机器的振幅及光栅厚度等几个方面。综合起来大致分为几个方面：

1、线数的材料，立体感是不可缺少的，在所以立体材料中占据首要地位，没有了立体感，其他都是空谈，同样线数的材料，立体感强的和弱的，效果差别很大；

2、透明度（也叫透光性），在与图片粘合时，材料的透明度决定着立体图像的清晰度，使用质量好的光栅，可以使作品技术和光栅完美的结合，达到一种通透、通真的效果；

3、垂直度：好的光栅应该从上到下是垂直的，不能有一点的弯曲，弯曲的光栅容易造成光晕、图像切变等不良效果；

4、视觉角：也叫观察角，单眼左右移动时，图片会产生多次的跳跃，两次跳跃之间眼睛不能感受立体图像的视场角，视场角一般都在70度以上。

检测标准

1、KS F 4014-2021 沟槽光栅
2、JIS Z4910-2000 防散射光栅
3、T/SHDSGY 102-2022 高功率光纤光栅
4、JB/T 9341.4-1999 计量光栅 玻璃光栅盘 技术要求
5、JC/T 510-1993 光栅玻璃
6、JB/T 8239.1-1999 衍射光栅.基本参数
7、GB/T 24966-2010 车辆分离光栅