

替代缆普OLFLEX 3G0,75控制电缆;3G0.75屏蔽型拖链电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 替代缆普OLFLEX 3G0,75控制电缆;3G0.75屏蔽型拖链电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

商标

产品类型

重量

铜号

铜重 (lb)

性能等级

LFLEX

控制电缆

82 kg/km

47.000 kg/km

315.800 lb/10.000 ft

Extended-Line

电气特性

额定电压

芯线/芯线测试电压

芯线/屏蔽测试电压

载流量符合

U₀/U:300/500VAC rms后IEC

U₀: 250 V AC rms 后 DNV GL

3 kV

3 kV

VDE 0298-4

产品设计

电缆尺寸

导体额定横截面(mm²)

导体额定横截面(AWG)

导体材料

导体结构

3G0.75

0.75 mm?

19 AWG

裸铜

IEC 60228 类别 6:超细线

包括接地线

额定外径

电缆形状

芯线绝缘的基本材料

芯线绝缘基本材料缩写

内护套基本材料

内护套基本材料缩写

内护套颜色

外护套的基本材料

外护套的基本材料缩写

外护套颜色

外护套颜色 RAL 色调

芯线识别

芯线颜色代码

7.6 mm

圆形

热塑性弹性体

TPE

热塑性弹性体

TPE

黑色

聚氨酯 m

PUR

黑色

RAL 9005

号码

EN 50334

VDE 0293-1

产品特性

应用领域

拖链

柔性

可持续弯曲

用于扭转负载

最小弯曲半径，固定敷设

最小弯曲