

LED灯条SNC贴片端子2060系列2/两孔接线器

产品名称	LED灯条SNC贴片端子2060系列2/两孔接线器
公司名称	广州市钜盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WAGO/万可 型号:两孔贴片端子
公司地址	广州市海珠区新港东路新洲东直街98号全间（仅作写字楼功能用）
联系电话	13902269928

产品详情

name wert einheitpolzahl 2gesamte anzahl der klemmstellen 2gesamte anzahl der potentiale 2farbe
signalwei ß bemessungsdaten gem ä ß 1 iec/en 60664-1 ü berspannungskategorie en 1 iiverschmutzungsgrad (1)
2bemessungsspannung en (1) [v] 320 vbemessungssto ß spannung (1) [kv] 4 kvnennstrom (1) [a] 12
a ü berspannungskategorie en 2 iverschmutzungsgrad (2) 2bemessungsspannung en (2) [v] 630
vbemessungssto ß spannung (2) [kv] 4 kvnennstrom (2) [a] 12 a ü berspannungskategorie en 3
iiverschmutzungsgrad (3) 3bemessungsspannung en (3) [v] 250 vbemessungssto ß spannung (3) [kv] 4 kvnennstrom
(3) [a] 12 aanschlusstechnik (1) cage clamp® sleiterart 1 eindr ä htigquerschnitt von (1) [mm²] 0,5
mm² querschnitt bis (1) [mm²] 1,5 mm² querschnitt von (1) [awg] 20 awgquerschnitt bis (1) [awg] 16 awgleiterart
2 feindr ä htigquerschnitt von (2) [mm²] 0,5 mm² querschnitt bis (2) [mm²] 1,5 mm² querschnitt von (2) [awg]
20 awgquerschnitt bis (2) [awg] 16 awgleiterart 3 feindr ä htig (mit aderendh ü lse mit kunststoffkragen)leiterart 4
feindr ä htig (mit aderendh ü lse ohne kunststoffkragen)abisolierlaenge von (1) [mm] 6 mmabisolierlaenge bis (1)
[mm] 8 mmabisolierl ä nge von [inch] [in] 0,24 inabisolierl ä nge bis [inch] [in] 0,31 inabisolierlaenge (1) [in] 0,27
inisolierstoffgruppe iisolierwerkstoff polyphalamid-glasfaser (ppa-gf)entflammbarkeitsklasse n. ul 94 v0untere
grenztemperatur [° c] -60 ° cobere grenztemperatur [° c] 105 ° ckontaktwerkstoff
kupferlegierungkontakt oberfl ä che verzinntgewicht [g] 1,456 gbreite [mm] 11,7 mmbreite [in] 0,461 inh ö he [mm]
5,6 mmhoehe [in] 0,22 intiefe [mm] 15,8 mmtiefe [in] 0,622 inrasterma ß von [mm] 6 mmrasterma ß von [in] 0,24
in

本产品的加工定制是是，品牌是WAGO/万可，型号是两孔贴片端子，应用范围是LED，种类是端子(TERMINAL),端子(TERMINAL)，接口类型是RJ45(水晶头)，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是阻燃/阻火，工作频率是高频，接触件材质是电解铜E，绝缘体材质是PPS尼龙，芯数是1，针数是1，线长是0.8（mm）