

宁波、杭州无尘鲜风供给系统/供风柜/万级十万级鲜风柜

产品名称	宁波、杭州无尘鲜风供给系统/供风柜/万级十万级鲜风柜
公司名称	宁波市鄞州祥涂机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	净化级别:十万（级） 品牌:宁波祥涂
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波市鄞州区洞桥镇鱼山头村桥前东8号(34省道旁)
联系电话	86 0574 88043444 15958286229

产品详情

10万级鲜风供风系统: (以w4000mm*l3800mm*h2000mm为案例说明)

10万级鲜风柜: [制作明细]

鲜风柜规格: w4000mm*l3800mm*h2000mm; 共1台;

送风机采用室外送入, 安装地点待现场情况合理设计;

隔房外板采用国产江苏华南产聚苯乙烯夹芯彩钢板 t=50mm厚、壁厚 =0.376mm;

内填15克泡沫, 双面光彩;

送风风机采用“永和诚”功率7.5kw, 流量392~23521m³/h, 全压973pa; 风机直接与过渡装置相

接成确型; -----1套

送风风机采用“永和诚”功率11kw, 流量567~31046 m³/h, 全压1009pa; 风机直接与过渡装置

相接成型; (变频控制风量);

百叶窗采用1.2mm镀锌板制作(防水、防大型废杂物等作用); 初效过滤采用“江苏华都净化”板式

无纺布过滤器l595mm*w595mm*d50mm, 安装方法采用l30mm角铁制架, 采用专用扣压锁扣压

于支架上,支架

采用t1.5mm * 50mm*50mm方通制作；

中效过滤袋式采用“江苏华都净化”无纺布过滤器l595mm*w595mm*d500mm，安装方法采用l40mm角铁制架，采用专用扣压锁扣压于支架上，支架采用t1.5mm 50mm*50mm方通制作，与级初效袋式过滤之间宽为800mm；

其它附件制作：风机底部配减振系统，风管与风机连接采用软布及弹簧连接，以达减振作用；

初效过滤棉处开一扇门，以便进行过滤棉更换以及各处周期清洗；

中效袋式过滤处开一扇门，以便进行过滤袋更换以及各处周期清洗

风机室处开一扇门，以便进行风机更换以及各处周期清洗；

照明：顶部采用40w防尘电灯制作（2套）；

如无特殊要求均按本公司常规制作方法制作；

无尘供风系统：适用于无尘喷涂车间，根据客户喷涂车间抽风机台数、空间、环境等情况来设计制作，达

到正压、无尘效果。

用途： 向无尘车间供鲜风材质： 外板采用泡沫彩钢板，

流程： 百叶窗 初效 中效 高效

下图为无尘供风室的外型结构

供风系统的高效出风口

供风系统初效过滤器

供风系统第一道过滤（百叶窗）

本产品的加工定制是是，净化级别是十万（级），品牌是宁波祥涂，型号是非标，外型尺寸是D5000*W3000*2100（mm），适用面积是500（m²），杀有害菌率是98（%），杀霉菌率是97（%），除尘率是99（%），负离子浓度是20000（个/m³），废气净化率是99.9（%）