

楼顶笼式足球场铁丝围网销售厂家球场护栏网勾花围网

产品名称	楼顶笼式足球场铁丝围网销售厂家球场护栏网勾花围网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	31.00/平方米
规格参数	产品名称:足球场围网 适用场所:体育场馆 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

笼式足球场场地围网，足球场勾花护栏网，体育场围网，运动场场地围网。学校体育场场地围网，室内体育馆防护网等均有销售。笼式足球场场地围网球场围网施工要点：1.将现场施工场地清理干净无异物，地面需平整，无坑洼（混凝土地面）。2.将球场围网材料网片、横杆、立柱、挂网钢筋、配件、螺栓等所需材料运输至施工现场，进行筛选把不合格材料弃至。3.严格按照施工现场所需的效果图来进行施工安装，安装时将围网的效果达到横平竖直，无扭曲，网面平整。4.立柱可选用法兰盘固定和预埋式固定，安装时无论是哪一种安装方式都要将立柱固定牢固，防止安装使用后，立柱出现七拧八歪，网面不平等现象。时间长了之后会影响球场围网的寿命。5.球场围网在进行网片安装时必须将立柱和横杆固定结实牢固，才能使网片安装后无凹凸、变形的现象。施工完毕后，需通知监理和业主来对场地进行验收。

球场围网规格：1.包塑丝径：3.8mm；2.网孔：50mmX50mm；3.尺寸：3000mmX4000mm；4.立柱：60/2.5mm；5.横柱：48/2mm；特殊规格可定制。围网属于护栏网这一行业中的一种，球场围网灵活性比较强，可跟现场需要来随时调整定型结构。围网一般宽度是3米（柱中心为3米），高度是4米（如果有特殊情况下可以做成1.2米-6米）。适用于国内、国外体育项目训练场地使用。球场围网灵活性强，但是在施工时也要注意1.必须对所用场地进行实质性的测量，根据现场需要的图纸来进行比对，比对后来对场地进行排版，一般情况下每档跨度为3米。2.在安装围网时要保证围网的防腐处理不被破坏，因为网面的钢丝是热镀锌钢丝PE/PVC包塑具有防腐蚀、防老化的特点。3.安装时先把*和末端所用的立柱先立起来拉线确定是不是一条直线，防止安装后所有的立柱不成直线，影响美观。4.如有场地末端未达到3米或大于3米应随时调节。

球场围网是一种场馆围栏，又称体育场围网、运动场围网，具有防腐、抗老化、抗晒、耐候、色泽鲜艳、网面平整、拉力强、不易受到冲击和受外力变形，现场施工具有安装灵活性强、

球场围网具有网色彩鲜亮，抗老化能力强、耐腐蚀好的特点，规格较全，网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。现场施工安装，球场围网的灵活性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸。

球场围网能够将体育场与场外场地分隔开，分隔体育场内不同项目区域，使不同项目同时进行不至于相互干扰，同时还便于体育场管理，能够起到美化环境的作用。

球场围网的优点是耐用，焊接而成，网格结构简单，美观实用，结实耐用，便于运输；安装不受地形起伏限制，特别是对于山坡，坡地，多弯地带有很强的适用性。

球场围网其优点是色泽鲜艳、耐老化、耐腐蚀、规格齐全、网面光滑、拉力强、不易受外力变形、抗冲击性和弹性强。现场施工安装灵活性强，可根据现场要求随时调整形状和尺寸。

球场围网是球场围网的一种，又称运动场围栏、运动场围栏、运动场围栏、球场防护网、球场围网、运动围栏等，包括网球场围网、篮球场围网、足球场围网等。野地包、羽毛球包、排球包、高尔夫球包、学校操场包、田径包、运动包、操场包等。

笼式足球场围网是一种针对小型足球场而开发出的体育场围网产品，笼式足球场围网一般指的是五人制的小型足球场围网，笼式足球场围网的大特点是场地上方加装软网形成一个笼子式的结构，防止足球踢的过高飞出场地。足球场围网常用规格：

1. 包塑围网规格：包塑丝径：3.8mm；网孔：50mm×50mm；60mm×60mm；
2. 尺寸：3000mm（宽度）×2000mm（高度）；
3. 立柱：直径60mm圆管，壁厚2.5mm；4. 横柱：直径50mm圆管，壁厚2mm；

楼顶笼式足球场围网篮球场围网生产工艺：编织焊接篮球场围网表面处理：围网采用PE/PVC包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理篮球场围网产品优点：产彩鲜亮，抗老化，耐腐蚀，规格齐全，网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。现场施工安装，产品*大特点是灵活性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸。 组装式护栏网，安装简单，省工时，运输成本低，造型美观，实用。护栏网采用高标准低碳钢丝表面PVC/PE包塑处理，防腐蚀防生锈，网面平整，伸张力好！使用寿命长。免人工保养，表面尘埃经雨水冲洗自然脱落