

# 本田250A汽油发电电焊机SHU250单相、三相

产品名称	本田250A汽油发电电焊机SHU250单相、三相
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

本田250A汽油发电电焊机SHU250单相、三相

- 能够到达抱负的性价比，让你享受到更多的经济实惠 · 同步运用
- 负载性能好，在电焊时可一起进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，然后进步作业效率，便于运用

汽油发电电焊机 · 焊接youxiu

- 选用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技能，使得焊接电压波形更平稳

汽油发电电焊机 · 焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高 · 优质电力

- 新式AVR技能与减震线圈的运用，使机器能够到达电焊电压的波形
- 而没有起浮的电焊电流则意味着高质量的电焊操作 · 易操作性
- 简便和简练的规划改进了机器的现场操作性，而且节约了很多的贮存空间
- 一起四个耐久经用的车轮更便于运送 · 运用广泛

机组是发动机与电焊机一体的机器，发电机经过动弹宣布电流直接带动焊机进行作业，一般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。顺便小功率辅佐电源，能够带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机长处：省油方面比较可观，动力马力大，能够长期接连作业。

## 技术参数

产品型号：SHU250

## 发电机参数

额定功率：2KW

备用功率：2.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：0.8/1.0

相数：单相

## 电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-95V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-5.0mm

电流调节：0-250A

焊机等级：工业级

焊接持续率：高标准

焊接电流：逆变直流焊机

## 发动机参数

发动机型号 GX390本田动力

发动机类型：单缸风冷发动机

活塞排量：688CC

功率转速: 21HP/3600kpm

启动方式: 手启动

润滑油容积: 1.9L

耗油量 3.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：935\*620\*650

结构类型：开架式

油箱容积：15L

蓄电池：12V-24Ah

净重：70/90