

露点传感器 露点变送器 4-20mA

产品名称	露点传感器 露点变送器 4-20mA
公司名称	长沙泽天电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泽天电子 型号:ZTLD
公司地址	长沙市环保科技园国际企业中心1栋D座501室
联系电话	86-073183997992 18774856262

产品详情

露点传感器用于湿度测量中露点测量，它可以把露点温度值转换成电流值输出是露点测量与控制的上佳手段，传统的露点仪一般存在着两大弱点，第一、不能在线随机测量。第二、对工艺设备工作进行露点控制，如加湿机、除湿机以及空调、烘烤设备等很困难。

使用了露点传感器就能够很好地实现上述要求，露点传感器已使用到电力、食品、建材、化工等多种行业，受到了广泛的好评，露点传感器可配套，露点控制仪表和测量仪表，可配制各式探头外壳形式，产品性能稳定，精密度高。

二、性能指标

供电电压：24v,

模拟量输出：4ma - 20ma,

使用温度范围：- 20 -----80

对应量程：- 80 ----- 80 td

精度：- 80 -----0 ± 1

0 -----80 ± 0.5

使用温度范围：0 -----50

对应量程：- 100 ----- 25 td

精度： - 100 --- 70 ± 2

70 --- - 25 ± 1

- 25 --- 25 ± 0.5

三、产品外型尺寸

露点变送器：70mm × 123mm × 32mm

风道式探头：∅ 16mm × 200mm ± 3mm

螺纹：m22mm × 1.5 mm

螺纹：m20mm × 1.5 mm

三通式探头管道外径：∅ 32.5mm

不锈钢探头：80mm × 55 mm × 22 mm

本产品的加工定制是定，品牌是泽天电子，型号是ZTLD，类型是在线露点变送器，测量范围是 - 80 ---
---80 TD，测量精度是 - 80 -----0 ± 1，测量对象是气体，液体，温度范围是 - 20 -----80
()，尺寸是70mm × 123mm × 32mm (mm)，电压是24 (v)，电源是24，风道式探头是∅ 16mm × 20
0mm ± 3mm，三通式探头管道外径是∅ 32.5mm，不锈钢探头是80mm × 55mm × 22mm