

PA66美国奥升德(泛达尼龙胶粒)

产品名称	PA66美国奥升德(泛达尼龙胶粒)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	PA66:全国配送 PA66:专注品质 PA66:正规渠道
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

PA66美国奥升德(泛达尼龙胶粒)

Vydyne美国首诺PA66型号供应如下

Vydyne 20NSP Nylon66核型材料,快速成型周期模塑级别,使用外部和内部润滑剂。

Vydyne 21SPC Nylon66高产量模塑级别,带外部和内部润滑剂。

Vydyne 21SPF Nylon66高产量模塑级别,带外部和内部润滑剂。

Vydyne 21SPG Nylon66高产量模塑级别,带外部和内部润滑剂。

Vydyne 21X Nylon66使用外部润滑剂的通用模塑级别。

Vydyne 22HSP Nylon66进行过热稳定处理,可在较高温度下减缓零件脆化。包含内部和外部润滑剂。

Vydyne 25WSP Nylon66混合了精细碾磨的碳,可抗紫外辐射。包含外部和内部润滑剂。

Vydyne 50BW Nylon66未提供润滑通用型尼龙。

Vydyne 50BWFS Nylon66未提供润滑,通用型尼龙。

Vydyne 41 Nylon66用于抵抗强烈冲击的抗冲击改进型。还提供黑色热稳定型。

Vydyne 41H Nylon66用于抵抗强烈冲击的抗冲击改进型。还提供黑色热稳定型。

Vydyne 45 Nylon66用于低于中度冲击的抗冲击改进型,并加入精细碾磨的碳,以抵抗紫外辐射。

Vydyne 47H Nylon66用于抵抗中度冲击的抗冲击改进型,经过热稳定处理。

Vydyne 63A Nylon66非增强型挤出级尼龙6,6树脂

Vydyne 65A Nylon66热稳定处理的高分子量模塑级别,具有增强的韧性。

Vydyne 66B Nylon66高粘度挤出级尼龙66。非热稳定型(66B)、天然色

Vydyne 66J Nylon66高粘度挤出级尼龙66。热稳定型(66J)、天然色

Vydyne 66R Nylon66非增强型挤出级尼龙6,6树脂热稳定型。

Vydyne 67B Nylon66非增强型挤出级尼龙6,6,极高熔融强度。

Vydyne 75F Nylon66挤出级尼龙共聚体。

Vydyne 75HF Nylon66挤出级尼龙共聚体。

Vydyne 909 Nylon66 25%玻纤增强,UL94V-0和94-5VA燃烧级别。

Vydyne ECO-315 Nylon66非卤素无磷模塑级别,UL95V-0燃烧级别。

Vydyne M344 Nylon66可着色阻燃产品,UL94V-0和94-5VA燃烧级别。

Vydyne M346 Nylon66非增强红色产品,UL94V-0和94-5VA燃烧级别。

Vydyne R220 Nylon66 40%矿物增强经过热稳定处理,有良好的抗冲击性。