

300A氩弧焊本田发电电焊机重量

产品名称	300A氩弧焊本田发电电焊机重量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	37800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

300A氩弧焊本田发电电焊机重量一机双用，性能，能够到达抱负的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步运用负载性能好，在电焊时可一起进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，然后进步作业效率，便于运用。焊接youxiu选用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技能，使得焊接电压波形更安稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新式汽油发电电焊机技能与减震线圈的运用，使机器能够到达电焊电压的波形。而没有起浮的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性简便和简练的规划改进了机器的现场操作性，而且节约了很多的贮存空间，一起四个耐久经用的车轮更便于运送。运用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得愈加称心如意。

技术参数：产品型号： SHU300

（一）发电机参数：

- 1.电焊功率：2KW
- 2.备用功率：3KW
- 3.额定电压：220V
- 4.额定频率：50HZ
- 5.油箱容积：15L
- 6.功率因数：1.0

7.连续工作：12h

8.启动方式：手启动

(二)电焊机参数：

1.电流调节：0-300A

2.焊接范围：0-6.0MM

3.焊接模块：自动焊接模块

4.空载电压：60V

5.焊接电压：22-32V

6.焊机等级：工业焊机

(三)其他参数：

7.外形尺寸：935*620*650

8.结构类型：手推式

9.噪音dB(A) LP7M：68-75Db

10.机器重量：130/160kg

(四)发动机参数：

1.发动机品牌：本田動力

2.发动机型号：GX630

3.机油容积：1.65L

4.耗油量：315g/KW.H

5.活塞排量：688CC

6.燃油型号：90# 93# 95#汽油

7.缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

