原装 加拿大BW 便携式氨气检测仪 GAXT-A

产品名称	原装 加拿大BW 便携式氨气检测仪 GAXT-A
公司名称	上海井达电气成套有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:bw 型号:GAXT-A
公司地址	上海市北京东路851号4楼447室
联系电话	86-021-63502176 13818206236

产品详情

gaxt-a 氨气检测仪

品牌：bw产地：加拿大型号：gaxt-a用途：氨气检测仪

产品简介：小巧而经济的gasalertextreme探测器适合检测多种有害气体。gasalertextreme的防水性能极强，其ip 66／67外壳可完全浸入水中，且能抵抗emi／rfi；带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的led光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报，易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。gasalertextreme可以明确地显示有害气体的存在的低、高、twa和stel气体警报。所记录的twa、stel和峰值可以根据指令显示。gasalertextreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或microdock
ll对接站模块中。无需接线。gasalertextreme延续了bw technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用，并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。主要特点：※防护等级ip66/67高防水防尘设计，适合于恶劣环境下使用※lcd连续实时地显示气体浓度※体积小重量轻携带使用方便※报警时有95分贝报警声和明亮led指示灯闪烁※2年电池使用寿命且可更换3v相机电池※内置振动报警功能，适合于高噪音场合下使用※简单的自动校准程序且可更换插接式传感器※按下按钮时显示峰值（单位为ppm或%）※可设置低限、高限、twa和stel报警点※为了评估累计的暴露危险，本探测仪记录并显示twa和stel数值※ul认证符合美国和加拿大标准安全仪表，atex认证，ce标志※全功能自测试

技术参数：1.检测：氨气2.量程：0-100ppm3.校准：自动标定与归零4.背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开5.测试：启动时（自动）全功能自测试6.传感器：插接式电化学传感器（温度补偿）7.报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别8.其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程9.读数：开机自检后显示气体的成分/浓度10. twa/stel：可按要求记录和显示11.峰值：按要求记录和显示于气体的暴露峰值12.一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套13.相对湿度：5-95%rh相对湿度（非冷凝）14.工作温度：-40°C到50°Ch2s，so2，hcn；-30°C到50°Cco；-20°C到50°C其它有毒气体和氧气15. ip等级：高防水性ip66/67防护等级16. iemi/rfi：符合emc directive
89/336eec17.电池类型：3伏锂电池18.体积：28mm*50mm*95mm19.重量：82克

本产品的加工定制是否，品牌是bw，型号是GAXT-A，类型是便携式氨气检测仪，测量范围是0-200/400ppm，测量对象是氨气气体，测量精度是1PPM，电压是3.6（v），分辨率是1PPM，尺寸是28*50*95（mm），重量是0.082（kg），适用范围是氨气易泄漏的环境，属性是属性值