

固定式氨气检测报警器,在线式氨气泄漏报警仪

产品名称	固定式氨气检测报警器,在线式氨气泄漏报警仪
公司名称	济南金友利燃气设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:RBT6000
公司地址	济南市天桥区北园路215号写字楼710室
联系电话	86-053185956186 13969136780

产品详情

rbt-6000型氨气气体探测器

rbt-6000型气体探测器在工业气体泄漏检测报警装置中，是工业用可燃气体及有毒气体安全检测仪器。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用，若监测位置有可燃气体或者有毒气体泄露时，气体探测器会在第一时间，把现场泄露的易燃、易爆气体或者有毒气体浓度数据，传输给气体报警控制器，由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为gb15322.1-2003

主要特点

测量准确

传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，互换性强，可靠性高等特点。

数字信号

与模拟信号4-20ma标准电流信号相比，调换前无需先进行调试，可随时随地调换气体探测器的位置，维护更方便。优点准确率高，传输距离较远，抗干扰好。

工业化系统对接

可根据用户需要随时调整信号输出，以便与dcs、plc等工业自动化系统的工程连接。

隔爆型防爆

可用于工厂条件的1、2区危险场所。

维修方便

内部机芯采用组件形式，现场维修只需更换组件即可完成。

探测器结构

气体探测器外壳采用压铸铝材质，双腔体结构设计，避免了意外进水、近尘、抗腐蚀，而产生的故障现象，体积小，安装方便。

传感器保护

传感器探测头部分采用不锈钢材质，有效的起到防腐蚀的作用；传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。技术参数

认证

防爆认证：exd ii ct6

型式认可：消防电子产品合格评定中心

应用标准：gb15322.1-2003

电气

供电电源：dc12v-30v

信号：数字信号

接线端子：适合导线截面0.5~2.5mm²

连接电缆：2 × 2.5mm²（双绞线）

接线方式：两线制

测量精度：± 5%f.s

响应时间：小于30s

环境

ip等级：ip65

温度范围：-40 ~ 55（催化燃烧式）| -40 ~ 55（电化学式，非长期）

湿度范围：10~95%rh（无凝露）

压力范围：86~106kpa

存储温度：-20 ~+55

传输距离：800m

检测

检测气体：易燃易爆%lel | 有毒有害ppm

检测方式：自然扩散式

检测范围：12-15m²

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是RBT6000，类型是固定式氨气检测仪，测量范围是氨气，测量对象是氨气，测量精度是1ppm，电压是220（v），分辨率是1ppm，尺寸是183 × 143 × 107mm（mm），重量是 1.5kg（kg），适用范围是氨气