

固定式氨气泄露报警器 辰诺

产品名称	固定式氨气泄露报警器 辰诺
公司名称	苏州辰诺气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辰诺 型号:SA3000
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号B6幢
联系电话	0512-68852581 13372175685

产品详情

氨气泄露报警器（电化学探头）厂家低价出售

氨气泄露报警器介绍：

氨气专用泄漏报警器可接收氨气探测变送器传输过来的4-20ma的信号。并实时显示测量值，当测量值达到报警值时，控制器发出声光报警，同时输出控制信号（开关量触点输出），提示操作人员及时采取安全处理措施，或自动启动事先连接的排风扇、电磁阀等设备，以保障人员和设备安全。适用于各种工业报警控制，壁挂式安装，安装简单，操作方便，工作状态稳定，测量精度高。

氨气泄露报警器展示图：

氨气专用泄漏报警器功能特点：

高亮度led显示；

高精度，误差小于0.2%f.s

采用数字电路，抗干扰能力好；

接收标准信号：4-20ma；

可为探测提供24v电源；

1通道到2个通道可选；

报警点、量程等参数可设定；

独立报警触点输出；

独立通道浓度值显示。

氨气专用泄漏报警器技术指标：

检测气体：可燃/毒性气体/氨气

报警设定：程序设定

工作原理：电化学/催化燃烧

报警方式：声光报警

报警音量：> 120分贝

报警输出：无源接点，4-20ma标准信号输出

容量 ac220v 5a

环境温度：-10 ~ 50

环境湿度：< 90%无结露

测量范围：0-200ppm

检测精度：± 3%f.s

零漂移：± 2%f.s./年

响应时间：30s

电 源：ac220v,50hz <4w

防护等级：ip44/ip66

传感器寿命：2年

传输距离：1000m < 2mm²铜线

尺寸：180*40*350

另有便携式氨气泄露报警器可供您选择：

辰诺气体氨分解设备展示图：

氨气泄露报警器可对多个气体泄露点进行监控并集中检测,安装布网方便，声光报警.氨气泄露报警器使用超高亮led数码管显示，直观清晰；氨气泄露报警器按国家有关标准要求制造，主要应用于特殊的厂房检测氨气在环境中的浓度，氨气泄露报警器系统是通过屏蔽电缆将氨气探测器和气体报警控制器连接起来组合而成的。

辰诺气体为您提供工业用气最佳解决方案--专业生产：制氮机、氨分解、制氧机、配比设备以及各种气体纯化设备。

本产品的加工定制是否，品牌是辰诺，型号是SA3000，类型是固定式氨气检测仪，测量范围是0-200ppm，测量对象是氨气，测量精度是 $\pm 3\%F.S$ ，电压是AC220（v），分辨率是高亮度LED显示，尺寸是180*40*350（mm），重量是1.7（kg），适用范围是0-200ppm，容量是AC220v5A，报警输出是无源接点,4-20mA标准信号输出