

凤阳63钢丝网骨架管厂家生产基地 京通建材

产品名称	凤阳63钢丝网骨架管厂家生产基地 京通建材
公司名称	徐州京通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材
联系电话	18036373330 18036373330

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：徐州京通建材有限公司

熟悉管道施工的朋友可能都知道，管道施工过程中让人头疼的不是挖沟铺设而是早上的结露，处理起来会导致施工工期延误等问题。而钢丝网骨架复合管却具有很好的抗结露性能，可以避免这种现象的发生。说到这里可能一些朋友对抗结露性能不是很了解，那么下面小编就为大家具体讲解其抗结露性能的相关内容。

抗结露性能是指管道的导热系数低，传热慢，不易在外壁形成凝结水：

1、当管内介质温度高于空气温度时，不存在结露问题。当管内介质温度低于外界温度时，才有结露的可能。

钢丝网复合管具有耐温性、稳定性好和抗蠕变性好的优异性能，在很多行业中都有应用，主要用于液、浆体地运输，但是很多情况会影响管道的质量，那么影响此管材质量的因素

都有什么呢？

1、原料的选择是个因素，此产品的规格牌号种类繁多，数不胜数，同样一种牌号的原材料可能不同，在选择时还是需要用户去多试验，选择适合自己生产管材的料。

2、通过做试验可知，当管内介质温度比外界温度低30℃时，在钢丝网骨架管外壁才有轻微的结露。

3、在实际的应用中，对于埋地的钢丝网骨架复合管，不用考虑这一性能。

4、对于明设于建筑内的复合管，管内的介质温度与外界的温度之差一般达不到30℃，不用考虑结露的问题

通过第二点内容小编需要指出的是当钢丝网骨架复合管用于特殊场合，外界温度比管内介质温度高于30℃，63钢丝网骨架管厂家，且空气湿度较大时，就需要考虑防结露措施。同时一定要做好复合管的存放措施，避免造成材料损坏。

凤阳63钢丝网骨架管厂家生产基地-京通建材由徐州京通建材有限公司提供。徐州京通建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。京通建材——您可xinlai的朋友，公司地址：江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材，联系人：窦总。