

澳洲新仪器S-450氨气气体检测仪特价优惠

产品名称	澳洲新仪器S-450氨气气体检测仪特价优惠
公司名称	北京汉龙伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:澳洲新仪器 型号:S-450
公司地址	中国 北京市丰台区 科技园宝隆公寓2号楼715
联系电话	86 010 51283901 13911791492

产品详情

s-450氨气气体检测仪产品说明

s-450氨气气体检测仪是一种可连续检测有毒气体浓度，适用于防爆场所要求的本质安全型设备。s-450氨气气体检测仪为本质安全型产品，符合gb3836.1-2000《爆炸操作指南气体环境电气设备》第1部分：通用要求和gb3836.4-2000《爆炸性气体环境电气设备》第4部分：本质安全型“i”的有关规定。s-450氨气气体检测仪性能优良，强大的声光报警，超大屏幕显示，使用简单，且配有智能化传感器。所有这些特点全部集中在这小而坚固的气体检测仪上。s-450氨气气体检测仪传感器对有毒气体反应迅速且精确以保证有危害发生时，可以及时为您报警。s-450氨气气体检测仪是当今工业领域检测气体最灵敏并可报警的检测仪。各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或恶劣的环境中。例如：在石油平台上或矿井，对仪器的使用是种考验。s-450氨气气体检测仪的设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。坚固的防爆阻燃外壳，重量轻，易于携带，也经得住冲击。不管是偶然掉在地上还是无心碰撞，s-450氨气气体检测仪仍可以进行监测和报警。s-450氨气气体检测仪特点与功能

1. 小巧、采用坚固的防爆外壳，具有防水型设计。
2. 屏幕lcd液晶显示，可连续连续实时地显示气体浓度，需要背景灯时，可按下背景灯专用键。
3. 具有超强的声、光、振动等3种报警功能。
4. 采用可充电锂电池供电，待机可长达约一个月左右。
5. 报警可有低限、高限、stel和twa等多种报警功能，并可据客户需求调整报警值。
6. 自动零点与满量程标定等功能。

s-450氨气气体检测仪技术参数

产品型号	检测气体	化学式	测量范围	响应时间	基本误差	一级报警	二级报警
	一氧化碳	co	0~2000ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	100ppm	50ppm

s-450系列	氧气	o2	0~30.0%vol	30秒	< ± 5% (f.s)	22.5ppm	19.5ppm
	硫化氢	h2s	0~100ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	15ppm	10ppm
	氨气	nh3	0~200ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	50ppm	25ppm
	氯气	cl2	0~200ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.5ppm
	氢气	h2	0~1000ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	50ppm	25ppm
	臭氧	o3	0~5ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.1ppm
	苯	c6h6	0~100ppm	30秒	< ± 5%(f.s)	1ppm	0.5ppm
	甲苯	c7h8	0~100ppm	30秒	< ± 5%(f.s)	1ppm	0.5ppm

s-450氨气气体检测仪用途与应用范围

australia new mete group公司是专业从事工业安全仪表设备的研发、制造、销售、维修、技术培训、技术支持及售后服务的公司。公司成立于1999年，十几年来，公司以“科技、质量、创新、发展”为宗旨，不断为客户提供高价值的产品和服务，公司获得了快速的成长,销售市场获得了全面的扩大.目前，销售网络已遍布国内外，用户广泛分布于石油、石化、化工、煤炭、冶金、电力、市政、安全环保、船舶、各种罐体泄漏检测、建筑隧道工程开采、燃气消防等行业

本产品的加工定制是是，品牌是澳洲新仪器，型号是S-450，类型是便携式氨气检测仪，测量范围是0-100 ppm，测量对象是氨气，测量精度是± 5%，电压是3.6 (v)，分辨率是0.1ppm，尺寸是95mm × 45mm × 30mm (mm)，重量是185g (kg)，适用范围是适用于防爆场所要求的本质安全型设备