

被动式住宅空气调节机组 新风系统 安适德通风设备

产品名称	被动式住宅空气调节机组 新风系统 安适德通风设备
公司名称	潍城区安适德通风设备经销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区福寿街普瑞泰环境设备
联系电话	13791616789 13791616789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江普瑞泰环境设备有限公司

新风机风量的大小直接决定应用实际效果是不是符合市场需求，风量的单位名称是 m^3/h ，被动式住宅空气调节机组，也就是行业标准符合1小时换一回的标准规定。

挑选一：具体使用面积 \times 楼高。假如使用面积是一百，楼高是2.8，那么要1台具体的纯风量是二百八十以上风量的新风机才能够符合行业标准规定要求。

挑选二：依据家中的人口数来计算，一个人要的风量是 $30m^3/h$ 。

(举个例子：卧房的使用面积是二十楼高3米要的风量是六十，五恒新风系统，可是这一卧房住了3口人，依据人数来计算要九十 m^3/h 的风量，那么就肯定挑选九十以上风量的设备)2种挑选，哪一种要的风量大挑选大风量的那一个。

新风机的主要作用是置换室内外的空气。冬季寒风冷冽，新风机送入的空气也是刺骨的吗？随着室内不断供热升温，室内外的温差越来越大，室外再送入冷风进来，会降低室内的舒适性，还会增加室内制暖设备的能耗。新风机带有全热交换技术，将引入的新风和排出的废气进行热量交换，新风系统，使室内进入的新鲜空气接近室内的温度，被动式住宅空气调节系统，即使室外寒风凛凛，进入室内的新风是温

暖的，可以有效降低采暖带来的能耗损失。同理，夏季使用新风也是一样，即使室外烈日炎炎，进入室内的新风也不会是燥热的，而是接近室内温度的。这就是新风机隐藏的功能一，冬天不吹冷风、夏天不吹燥热风。

新风系统的设计要求

- 1、能够达到足量的新风
 - A、维持室内的正压所需风量
 - B、排出室内不断产生的空气污染物
 - C、保证室内空气洁净，维持室内空气的健康品质
 - D、给工作人员营造一个健康舒适的工作环境
 - E、A机房洁净度为30万级，B级机房洁净度为20万级
 - F、每人新风量应为40 ~ 60M³/H
 - G、机房空气量循环次数标准应大于2 ~ 3次/H
 - H、室内总循环风量的5%

被动式住宅空气调节机组-新风系统-安适德通风设备由浙江普瑞泰环境设备有限公司提供。浙江普瑞泰环境设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！