

圣阳蓄电池FTB12-150 12V150AH狭长48V机柜

产品名称	圣阳蓄电池FTB12-150 12V150AH狭长48V机柜
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:FTB12-150 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

圣阳蓄电池FTB12-150 12V150AH狭长48V机柜

圣阳电池GFM产品特征

容量范围 (C10) : 80Ah—3000Ah (25) ; 2. 电压等级 : 2V、6V、12V ; 3. 设计寿命长 : 2V系列电池设计寿命达15年 , 6V、12V为10年 ; (25) ; 4. 自放电小 : 1%/月 (25) ; 5. 密封反应 : 99% ; 6. 结构紧凑 , 比能量高 ; 7. 工作温度范围宽 : -15~45 。 广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

圣阳蓄电池FTB12-150 12V150AH狭长48V机柜

该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池

2. 容量范围 : 38Ah—200Ah

3. 电压等级 : 12V

4. 循环寿命长 : 20%DOD循环寿命达2000次以上 ;

5. 良好的过放电恢复能力

6. 自放电率极小 , 平均每月 3%(25)

7. 设计寿命 : 20Ah以上10年、20Ah及以下5年 (25)

8. 工作温度范围宽：-30 到50

- 板栅-高锡低钙多元合金；
- 正极板-涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；
- 隔板-具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；
- 电池壳体-抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；
- 端子密封-采用多层极柱密封专有技术；
- 良好的充电恢复能力—低电解液密度
- 专用长效添加剂—低温防冻
- 紧装配设计—较高的极群装配比；

圣阳蓄电池特点:

1维护简单 充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少2持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3安全性能由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂

4自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。

5寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。6内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电,基本不出现容量降低，很快可以恢复，无游离酸,电池可倒放90“安全使用，极低的电解液比