

玻璃发泡保温管壳厂家

产品名称	玻璃发泡保温管壳厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	22.00/米
规格参数	颜色:黑色 防火等级:A级 包装:纸箱
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

玻璃发泡保温管壳厂家 厂家 被广泛用于石油、化工、地下工程、造船、国防军工的隔热保温保冷： 低温管道、充血和储槽(储罐)； 烃加工中低温系统； 冷库及冷藏建筑； 制药中低温绝热系统； 钢铁液氧、液氮储槽及管道。泡沫玻璃还可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、无污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点，加之人类生存环境保护要求越来越高，泡沫玻璃将成为城市民用建筑理想的高级墙体和屋面的绝热材料。国内已有用泡沫玻璃做屋面和墙体绝热材料的工程，在日本、美国已更是不乏此类工程实例。泡沫玻璃物理性质项目单位数值(标准/实测)密度Kg/m³ 160/147抗压强度Mpa 0.3/0.8导热系数(38)W/m.k 0.060/0.050弯曲强度Mpa0.3/0.8使用温度-200~+450吸湿率%0.00吸水率% 0.5/0.2线膨胀系数cm/cm⁹ × 10⁻⁶/8.5 × 10⁻⁶规格：各种板材或管，特殊要求按用户提供的图纸加工。管道 玻璃发泡保温管壳 批发价格 泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点，同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用，在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不须更换的永久性隔热材料”。 储蓄罐体、管道使用泡沫玻璃管保护暖气输送管道与传统保护材料相比，可减少热损耗约。 储蓄罐体用泡沫玻璃管替换老化的其它保温材料，工厂施工环境复杂，施工难度大，维修周期短、企业停产维修造价高。使用泡沫玻璃管储蓄罐体、管道保冷绝热系统除保温节能效果明显外，还省了因保温材料使用寿命短而需要停产更换带来的次生成本开支。 其施工方法有以下几种：1.包上牛毛毡或玻璃布，外面在盖上铁皮；2.涂覆马蹄脂，缠上玻璃布，然后再涂马蹄脂；3.用混凝土抹面。使用温度低于—30 以下时的施工方法在—30 与—70 之间，除了泡沫玻璃管专用填缝材料密实组装外，还需每个230mm绑扎一道金属带使之固定；低于—70 时，一般不使用粘结剂，而是采用一层以上的多层组装形式，从第二层起，用填料填缝。再绑上箍带，外漏层涂覆低温马蹄脂泡沫玻璃管技术数据（符合JC/T647-2005）项目分类140160180200等级优等（A）合格（B）优等（A）合格（B）优等（A）合格（B）体积密度， kg/m³140.160.180.200抗压强度， MPa0.40.50.40.60.8抗折强度， MPa0.30.50.40.50.8体积吸水率， %0.50.50.50.5透湿系数， ng/（Pa·s·m）0.0070.050.0070.050.0640.05导热系数， /（m·k）平均温度308k（35 ）0.0480.0520.0540.0640.0660.07298k（25 ）0.0460.050.0520.0620.0640.068233k（-40 ）0.0370.040.0420.0520.0540.058 优质泡沫玻璃管[华骏保温]，泡沫玻璃管实力厂家,泡沫玻璃板材/泡沫玻璃管/泡沫玻璃率华骏保温材料有限公司座落于河北省大城县留各庄工业园区.本公司是泡沫玻璃、泡沫玻璃管专业生产的大型企业，拥有完整、科学的质量管理体系。我公司引进高技术人才和管理人才，以提高公司的知识构架和管理水平，从而提高泡沫玻璃管产品的技

术含量，使泡沫玻璃管在同行业之间位于地位。玻璃发泡保温管壳厂家