

# 四川复合气体 复合气体 华泰诺安

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 四川复合气体 复合气体 华泰诺安              |
| 公司名称 | 北京华泰诺安技术有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 北京市顺义区竺园路12号院天竺综合保税区泰达融科园39号楼 |
| 联系电话 | 18610230894 18610230894       |

## 产品详情

### 化学气体报警器

化学气体报警器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。化学气体报警器有催化型、红外光学型两种类型。

催化型化学气体报警器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时，在铂丝表面引起氧化反应（无焰燃烧），其产生的热量使铂丝的温度升高，而铂丝的电阻率便发生变化。

红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体！

### 化学气体报警器

(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，复合气体厂家，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。

(2)报警器的安装高度应当根据气体的性质来决定。

(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐

患。

(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。

(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，复合气体多少钱，方向向下；反之，四川复合气体，探头应安装在距地面30cm，方向向上。

## 化学气体报警器

工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成，控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，探测器安装于气体容易泄露的地点，其中心部件为内置的气体传感器，传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，报警器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。

四川复合气体-复合气体价格-华泰诺安(推荐商家)由北京华泰诺安技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京华泰诺安技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为分析仪器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!