

泡沫玻璃保温管实体厂家

产品名称	泡沫玻璃保温管实体厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	22.00/米
规格参数	颜色:黑色 防火等级:A级 包装:纸箱
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

泡沫玻璃保温管具有如下特点：容重轻，在150kg/m³左右。导热系数小，在0.060W/m·k(38℃)以下，导热性能稳定；不透湿；吸水率小，0.2%左右；不燃烧；不霉变、腐蚀、不受鼠咬；强度高，抗压强度0.7MPa，弯曲强度0.5MPa；能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)；本身无毒，不含CFC(氟氯化碳)和HCFC(氢氟氯酸)；物理化学性能稳定，尺寸稳定。实体厂家做泡沫玻璃保温管专用定做厂家泡沫玻璃保温管实体厂家泡沫玻璃还可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、无污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点，加之人类生存环境保护要求越来越高，泡沫玻璃将成为城市民用建筑理想的高级墙体和屋面的绝热材料。国内已有用泡沫玻璃做屋面和墙体绝热材料的工程，在日本、美国已更是不乏此类工程实例。其施工方法有以下几种：1.包上牛毛毡或玻璃布，外面在盖上铁皮；2.涂覆马蹄脂，缠上玻璃布，然后再涂马蹄脂；3.用混凝土抹面。使用温度低于-30℃以下时的施工方法在-30℃与-70℃之间，除了泡沫玻璃管专用填缝材料密实组装外，还需每个230mm绑扎一道金属带使之固定；低于-70℃时，一般不使用粘结剂，而是采用一层以上的多层组装形式，从第二层起，用填料填缝。再绑上箍带，外漏层涂覆低温马蹄脂泡沫玻璃管技术数据(符合JC/T647-2005)项目分类140160180200等级优等(A)合格(B)优等(A)合格(B)优等(A)合格(B)体积密度，kg/m³140.160.180.200抗压强度，MPa0.40.50.40.60.8抗折强度，MPa0.30.50.40.50.8体积吸水率，%0.50.50.50.5透湿系数，ng/(Pa·s·m)0.0070.050.0070.050.0640.05导热系数，W/(m·k)平均温度308k(35℃)0.0480.0520.0540.0640.0660.07298k(25℃)0.0460.050.0520.0620.0640.068233k(-40℃)0.0370.040.0420.0520.0540.058

泡沫玻璃管是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭(闭孔)气隙结构的新型无机材料。由于这种新型材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点，使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。泡沫玻璃管热工设备、管道、容器和制冷机绝热，产品制成管、块、筒管或拱块等。这种材料可在-260℃~+500℃的温度范围内使用，在不同的温度区间内，绝热用泡沫玻璃管的使用方法有所不同。储蓄罐体、管道使用泡沫玻璃管保护暖气输送管道与传统保护材料相比，可减少热损耗约。储蓄罐体用泡沫玻璃管替换老化的其它保温材料，工厂施工环境复杂，施工难度大，维修周期短、企业停产维修造价高。泡沫玻璃管生产厂家-优质低价泡沫玻璃管-华骏是您的!"科技,绿色环保,信誉,品质护航创新营造未来!"泡沫玻璃管制造商锻造民族品牌!华骏保温材料有限公司的泡沫玻璃管产品已通过科技成果鉴定，省建筑工程质量检测中心检测及国家检测中心检测。华骏公司依托省建科院及高等院校的科技优势作为发展动力，瞄准市场，聘请了高级

职称人员99名，中级职称人员125名。我公司以“环保节能”为时代责任，秉承“精益求精、至优至胜”的企业精神;锐意进取，服务客户专业化，高质量是我们永远的追求。真诚希望与各界朋友们共谋发展，共创美好未来！声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。最终解释权归总厂所有。泡沫玻璃是采用玻璃粉为基料，加入外加剂，通过隧道窑炉加热焙烧发泡和退火冷却加工而成，是高级保温隔热材料。

泡沫玻璃保温管实体厂家