

# 全自动白度仪WSB-2A

产品名称	全自动白度仪WSB-2A
公司名称	上海晖创化学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:白度仪 品牌:上海
公司地址	中国 上海市 黄浦区北京东路448号
联系电话	86 021 63525623 13817188987

## 产品详情

技术参数介绍：

用途概述 summary of functions

主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量，可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体，可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。

产品特点 product characteristics

?微电脑，触摸式键盘，lcd背光液晶显示屏，标准串行rs232数据通讯接口

?数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示，迅速稳定的响应，免维护可靠运行

?卓越的测色性能，极其准确。采用计算机辅助设计，仪器的总体光谱特性完全符合cie标准观察员响应曲线，能准确地获得iso白度

?采用经修正的滤色系统，可以定量反映荧光增白后的白度值，简单操作，可以准确的测量纸张的不透明度

?高度的稳定性和复现性，完全消除系统漂移误差，设有数据存储查询功能，可满足glp需求

?采有进口原装元器件，高效率、低损耗开关电源，合理、简洁的光路设计，可靠性好，

技术指标 specifications

测量范围measuring range	0 ~ 199	照测条件measuring condition	45/0
光源 illuminant	d65光源	显示方式 show system	lcd液晶背光显示器
白度表示whiteness mean	r457蓝光白度	最小示值minimum readout	0.01
测量孔径calibrate	30	零点漂移zero draft	± 0.1
示值误差basic error	± 1	重复性repeatability	0.2
供电电源power supply	ac 220v/50hz 35w	外型尺寸external dimension	325 × 265 × 280mm
特点 characteristics	微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、没有数据储存和查询功能、全自动校准、配有rs232数据通讯接口、可接打印机		

本产品的加工定制是否，类型是白度仪，品牌是上海，型号是WSB-2A，用途是全自动白度仪