

玻璃泡沫保温管生产厂家

产品名称	玻璃泡沫保温管生产厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	22.00/米
规格参数	颜色:黑色 防火等级:A级 包装:纸箱
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

玻璃泡沫保温管 泡沫玻璃管是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭（闭孔）气隙结构的新型无机材料。由于这种新型材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点，使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。泡沫玻璃管热工设备、管道、容器和制冷机绝热，产品制成管、块、筒管或拱块等。这种材料可在-260 ~+500 的温度范围内使用，在不同的温度区间内，绝热用泡沫玻璃管的使用方法有所不同。储蓄罐体、管道使用泡沫玻璃管保护暖气输送管道与传统保护材料相比，可减少热损耗约。储蓄罐体用泡沫玻璃管替换老化的其它保温材料，工厂施工环境复杂，施工难度大，维修周期短、企业停产维修造价高。生产厂家 管道 玻璃泡沫保温管 现在价格

玻璃泡沫保温管生产厂家 泡沫玻璃管是一种新型的环保建筑节能材料，它是以碎玻璃为主要原料，加入发泡剂和助剂，经研磨、发泡、退火、切割而制成的一种保温隔热材料。泡沫玻璃管适用于各种苛刻环境，长期使用性能不降低，使用寿命与建筑物同步。由于它的诸多突出的特点，适用于深冷、高温、有腐蚀环境中的保温隔热；冷库、恒温恒湿机房、实验室的保温隔热；工业与民用建筑的平屋面、斜屋面、使用屋面、停车屋面、种植屋面以及建筑物墙体的保温隔热。它性能优越、耐久、且造价适中，综合经济效益高、施工方便，是一种既安全可靠又经久耐用的建筑节能保温材料。其施工方法有以下几种：1.包上牛毛毡或玻璃布，外面在盖上铁皮；2.涂覆马蹄脂，缠上玻璃布，然后再涂马蹄脂；3.用混凝土抹面。使用温度低于—30 以下时的施工方法在—30 与—70 之间，除了泡沫玻璃管专用填缝材料密实组装外，还需每个230mm绑扎一道金属带使之固定；低于—70 时，一般不使用粘结剂，而是采用一层以上的多层组装形式，从第二层起，用填料填缝。再绑上箍带，外漏层涂覆低温马蹄脂泡沫玻璃管技术数据（符合JC/T647-2005）项目分类140160180200等级优等（A）合格（B）优等（A）合格（B）优等（A）合格（B）体积密度， kg/m³140.160.180.200抗压强度， MPa0.40.50.40.60.8抗折强度， MPa0.30.50.40.50.8体积吸水率， %0.50.50.50.5透湿系数， ng/（Pa·s·m）0.0070.050.0070.050.0640.05导热系数， W/（m·k）平均温度308k（35℃）0.0480.0520.0540.0640.0660.07298k（25℃）0.0460.050.0520.0620.0640.068233k（-40℃）0.0370.040.0420.0520.0540.058 优质泡沫玻璃管[华骏保温],泡沫玻璃管实力厂家,泡沫玻璃板/泡沫玻璃管/泡沫玻璃率华骏保温材料有限公司座落于河北省大城县留各庄工业园区.本公司是泡沫玻璃、泡沫玻璃管专业生产的大型企业，拥有完整、科学的质量管理体系。我公司引进高技术人才和管理人才，以提高公司的知识构架和管理水平，从而提高泡沫玻璃管产品的技术含量，使泡沫玻璃管在同行业之间位于地位。使用泡沫玻璃管储蓄罐体、管道保冷绝热系统除保温节能效果明显外，还省了因保温

材料使用寿命短而需要停产更换带来的次生成本开支。使用温度高于100 的施工方法 一般使用铁丝或金属条带绑扎固定，或用螺栓、角铁固定，也可以使用高温胶粘接剂粘接。若用水玻璃之类的粘接剂，则必须进行点粘接，接缝可用焦油系填料和粘土质泥浆等。当用作外接材料时，应选用气密性好并且具有难燃性和气候适应性强的泡沫玻璃管制品. 玻璃泡沫保温管生产厂家