

# 济宁发电机出租 UPS不间断电源 型号齐全

产品名称	济宁发电机出租 UPS不间断电源 型号齐全
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	康明斯:G2 CTA8.3:静音箱 襄樊:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

## 产品详情

柴油发电机组有陆用柴油机、发电机、控制屏及公共底盘等组成。柴油机与发电机之间通过用联轴器联接，成一体共同安装在公共底盘上；由此将柴油机扭矩传递给发电机。整个机组为一体式结构，便于用户安装、使用以及维护。

控制箱布置在发电机上方，在控制箱的面板上装有电气测量仪表，便于监视机组的运行和操作（根据用户要求 75GF 以上部分规格采用分离开关柜）。

发电机TF、TFW 系列电机为防滴式，TF 系列发电机采用谐波附绕组、基波附绕组及 A.V.R 装置控制励磁。TF2 系列发电机采用基波附绕组、电抗变流器，三相整流桥组控制励磁。（根据用户要求配备自动电压调节器，成为可控相复励发电机），TFW 系列发电机采用主绕组轴头，交流励磁机、旋转整流器及 A.V.B 装置控制励磁。发电机用离心式风扇冷却，风从非轴伸端进入、轴伸端吹出，有良好的轴向通风，散热效果明显。绝缘等级为 F 级或 H 级。

控制箱控制箱采用优质钢板制成，通过防震器固定在开关箱架上。控制箱面板及箱内装有下列元器件：电压表、电流表、频率表、接线柱、指示灯、空气开关、电压转换开关、A.V.R 自动电压调节器等。从面板上可以观察发电机的全部工作状态，用户可以从控制箱的接线板上获得交流电源。负荷开关有保护设施，当使用中发生短路时能自动切断电源，以获得运行中的安全保护。75GF 以上机组，若采用分离式开关柜，柜中除以上电气元件外还有功率表、功率因素表、隔离开关等。